

Schneider/施耐德 ATS48 软启动器ATS48C41Q-

产品名称	Schneider/施耐德 ATS48 软启动器ATS48C41Q-
公司名称	乐清市柳市轩控电器厂
价格	16360.00/个
规格参数	品牌:Schneider/施耐德 型号:ATS48全系 产品系列:ATS48
公司地址	乐清市柳市镇长江路27号
联系电话	86 0577 27875357 18267770550

产品详情

优惠供应abb,施耐德,正泰,德力西,大江控股等各系列软启动器。 ats48 软启动-软停止单元是一种有6个晶闸管的控制器,它们用于功率范围在4至1200kw范围内的三相鼠笼式异步电机的力矩控制软启动和软停机。它提供带有机器和电机保护功能的软启动和减速功能,同时还具备与控制系统通讯的功能。这些功能是设计用于离心机、泵、风机、压缩机以及输送机等应用场合,这些机器大多数用于建筑、食品饮料及化学工业中。ats48

高性能的算法对提高设备的可用性、安全性和设置易用性起了显著作用。ats48 软启动-软停止单元是成本效果的最佳解决方案,它可以:1.通过降低机械应力、改善机械可用性来降低设备的运行成本。2.通过降低电机启动过程中的线路峰值电流和电压降落来降低电气配电系统的负担。ats48 软启动-软停止单元包括2个系列:1.3相电压230至415v,50/60hz。2.3相电压208至690v,50/60hz。在每个电压系列中,ats 软启动-软停止单元尺寸均为标准和重载两种运行条件设计。功能ats48

软启动-软停止单元供货时即可用于电机保护等级10的标准应用场合中。它包括一个可以用于修改编程、调整或监测功能的内置操作面板,以便能够对设备进行调整和优化以满足不同用户的需求。控制功能:1.独有的ats转矩控制(施耐德电气专利)。2.在加速和减速期内对供给电机的转矩进行线性控制(可显著降低压力波动)。3.便于调整斜坡和启动转矩。4.在启动过程结束时启动器可以使用一个接触器进行旁路,同时维持电子保护(当旁路时)。5.宽频率适用范围用于发电机动力电源。6.启动器可以与每个电机三角形连接的绕组串联连接。设备和电机保护功能:1.内置电机热保护。2.ptc直接热保护。3.启动时间检测。4.电机预热功能。5.连续运行中欠载和过电流保护。便于集成到控制系统中的功能:1.4个逻辑输入、2个逻辑输出、3个继电器输出和1个模拟输出。2.插入式i/o

接头。3.配置两套电机参数,控制功能易于调整。4.电气参数、负载状况和运行时间显示。5.rs485串口用于modbus连接。

本产品的品牌是Schneider/施耐德,型号是ATS48全系,产品系列是ATS48,用途是减压启动,额定电流是30(A),额定电压是600(V),额定绝缘电压是690(V),防护等级是IP40,类型是软启动器,应用场景是电动机控制与保护,操作方式是手动,是否可逆是是,额定冲击耐受电压是50(KV),软起基值电压是220,控制电动机功率是30,斜坡下降时间是1(s),突跳启动时间是1(s),适用电机是三相交流鼠笼式异步电动机,产品认证是CEUL,加工定制是否