

MNS 标准型抽出式开关设备柜体-

产品名称	MNS 标准型抽出式开关设备柜体-
公司名称	河北金柜电子商务有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	品牌:金柜 型号:MNS 结构形式:抽出式
公司地址	河北省沧州市青县新天地科贸园B座8楼
联系电话	0317-4213688

产品详情

mns 标准型抽出式开关设备柜体一、概述mns标准型低压抽出式开关柜，适用于交流50（60）hz，额定工作电压660v及以下的系统，用于发电、输电、配电、电能转换和电能消耗设备的控制。除一般陆用外，经过特殊处理后还可用于海上石油钻采平台和核电站中。符合gb7251.1、gb/t23359、jb/t9661等相关标准。

二、结构说明柜体基本框架为c型材组合式结构，柜架的全部结构件都经过镀锌处理或敷铝锌板制作。通过自攻锁紧螺钉紧固互相连接成基本框架，再按方案变化需要，加上相应的门、封板、隔板、安装支架，以及母线、功能单元等零部件，组装成一台完整的装置，内零部件尺寸、隔室尺寸，全部按模数化（模数单位e=25mm）配置。抽屉单元采用高强度阻燃型工程塑料组件，有效地加强了防护安全性能，抽屉单元具有体积小、功能强、互换性高、更换维修方便、接触可靠等特点。柜体可采用侧出线，也可采用后出线方式。垂直通道采用半块功能板方式，便于维护且降低了成本。柜体防护等级ip3x-4x。三、抽屉类型抽屉类型分四种标准尺寸，都是以8e（200mm）高度为基准，它们分别为8e/4、8e/2、8e、16e和24e。单元回路额定电流400a及以下。其中8e/4和8e/2两种抽屉的结构是用阻燃型塑料和铝合金型材组成。四种抽屉单元可在一个柜体中作单一组，也可作混合组，功能单元隔离总高度为72e（1800mm）。

本产品的品牌是金柜，型号是MNS，结构形式是抽出式，用途是发电、输电、配电、电能转换和电能消耗设备的控制，额定电压是0.66（kV）