

## 变频控制柜 艾默生、西林

产品名称	变频控制柜 艾默生、西林
公司名称	滕州市荆泉水电器材厂
价格	1580.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:艾默生、西林 型号:EV2000EH640A
公司地址	滕州市文昌路95号(住所)
联系电话	13863229230

### 产品详情

恒压供水设备占地面积小，建设周期短，使用灵活，适用于建筑各个阶段的要求，比高位水箱、水塔节省投资25%~85%。

保护功能齐全，发生缺相、短路、过载、欠压、缺水等故障时切断电路并自动报警，还设有手动、自动切换功能。微机控制技术。自动化程度高，采用pid控制，达到最完美要求。设有时间设定按钮和显示器，用户可根据定时需要控制水泵的开启和关闭。

采用先进的模糊控制，实现智能化供水。水泵机组实现软启动，减小了启动对电网的冲击，延长了水泵机组的寿命，消除了高位水箱的二次污染，省去了清洗水箱的费用和麻烦。

微机智能控制是我公司技术人员，为顺应市场要求，在变频调速控制柜的基础上开发成功的。采用plc可编程序控制器，对泵组及其它设备进行人机界面，辅以计算机技术进行智能控制。具有自动、手动、远距离操作、计算机联控等功能。控制方法先进、电气性能可靠、连网方便，并大幅度降低运营成本，节能效果更明显，是一种质优价廉的新型现代化智能控制产品

1斜坡电压启动、恒流软启动可选限制启动期间的压降，并降低电流峰值。限制启动转矩以保护传动机械。平稳加速、减速或制动，保护设备和人员。对传动机械的机械保护，可清除转矩浪涌并降低冲击电流。2、各启动参数可方便调节启动电流、电压、时间可按负载不同灵活调节，取得最小的电流冲击。3、延长电机、水泵的寿命软启动对电机提供了平滑、渐进的启动过程，降低了设备的振动和噪音。消除了启动时的冲击电流。降低电机损耗。4、高效节能电机轻载时软起器能减小端电压，提高电机功率因数，达到轻载节能。5、软停车功能软停车功能可避免水泵遭"水锤"效应。6、操作简单、运行稳定、可靠自动化的控制在系统调试运行正常后即可投入安全连续运行，无需维护。7、完善的保护功能具有过流、过压、过载、缺相、短路、过热等多种保护。8、通过串行口能和计算机连接，实现计算机联网直接监控

使用范围:

(1)城市居民生活小区,高层建筑供水,宾馆,饭店较大型建筑生活供水及消防用水;(2)各类型的水厂泵站,输

油管道系统;(3)供热和空调系统的冷热水循环系统(4)老式供水系统(气压,水塔,高水位水箱供水)改造;(5)污水处理系统;(6)工业锅炉补水系统(7)农业排灌,喷灌及音乐喷泉等;

特殊场合,如舰艇、军事基地、人事设施等

型号	电机功率(kw)	额定电流(a)	外形尺寸(高*宽*厚)mm
0.7g	0.7	2.3/3.7	艾默生、西林550×600×230
1.5g	1.5	3.7/5.1	艾默生、西林550×600×230
2.2g	2.2	5.1/8.5	艾默生、西林550×600×230
3.7g/5.5p	3.7/5.5	8.5/13	艾默生、西林550×600×230
5.5g/7.5p	5.5/7.5	13/17	艾默生、西林550×600×230
7.5g/11p	7.5/11	17/25	艾默生、西林550×600×230
11g/15p	11/15	25/32	西林550×600×230 艾默生880×500×370
15g/18.5p	15/18.5	32/37	西林550×600×230 艾默生880×500×370
18.5g/22p	18.5/22	37/45	西林880×500×370 艾默生880×500×370
22g/30p	22/30	45/60	西林880×500×370 艾默生880×500×370
30g/37p	30/37	60/75	西林880×500×370 艾默生1150×600×450
37g/45p	37/45	75/91	西林1150×600×450 艾默生1150×600×450

## 企业部分业绩

滕州市滨湖镇政府

滕州市柴胡店镇政府

滕州市鲍沟镇政府

滕州市西岗镇政府

滕州市南沙河镇政府

滕州市羊庄镇政府

滕州市木石镇政府

滕州市国税局

滕州市公共汽车公司  
滕州市交通警察大队  
滕州市级索中心卫生院

滕州市东郭中心卫生院

滕州市南沙河中心卫生院

滕州市滨湖中心卫生院

滕州市张汪中心卫生院  
滕州市西岗中心卫生院  
滕州市第二中学

滕州市第一中学(新校)

滕州市第二中学(新校)

滕州市第五中学

滕州市第六中学  
滕州市第十一中学  
滕州市滕北中学

滕州市第十二中学

滕州市滕南中学

滕州市滕西中学

滕州市第四中学(至善中学)

滕州市级索二中

滕州市界河信用社

滕州市滨湖信用社

滕州市东郭信用社

滕州市羊庄信用社

滕州市民政局(社区服务中心)

滕州市各乡镇的供电所、变电站等.....

并是唯一承担滕州市各乡镇、村庄的村村通自来水工程的1000余台变频恒压供水设备的售后技术服务工作。

本产品的加工定制是是，品牌是艾默生、西林，型号是EV2000EH640A，结构形式是固定式，防护等级是ip30，连接方式是紧固件连接，用途是进线柜，外形及安装方式是挂壁式，额定电压是0.7-280(kV)，额定频率是50(Hz)，母线额定电流是63(A)，额定绝缘电压是450，应用场景是终端配电，物料编号是HDS166040，产品认证是ccc