

变压器 100KVA 三相

产品名称	变压器 100KVA 三相
公司名称	上海诺建机电设备有限公司
价格	13800.00/个
规格参数	电压比:380/220v200V定做 电源相数:三相 额定功率:200
公司地址	上海市奉贤区柘林镇郊南村三组
联系电话	13818367801 18939784648

产品详情

上海诺建机电设备有限公司:

dg sg单相 /三相干式隔离变压器概述： 我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产 0.5kva--800kva 之间，sg系列单相/三相干式隔离变压器，产品参照国外同类产品最新研制开发进口设备用变压器，产品符合 vde0550、iec439、jb5555、gb5226 国际、国家标准。sg 系列三相干式变压器广泛适用于交流 50/60hz，输入、输出电压不超过500v 的各种供电场合。产品的各种输入、输出，电压高低，联接组别，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带外壳等，均根据用户的要求进行精心的设计与制造。更具更有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点。

dg sg单相/ 三相干式隔离变压器使用场合： 广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、印刷、机床、码头、工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所。

dg /sg单相 三相干式隔离变压器技术参数

输入电压	额定电压 ± 10%	环境温度	-15 -+40
输出电压	额定电压+5%(空载)	海拔高度	<1000m
效率	95%	相对温度	<90%
波形失真	无附加波形失真	安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质.	
功能	具有输入电压、输出电压、电流指示		
保护	具有过流保护可长期无人值守工作		
绝缘电阻	50m		
电气强度	工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象	凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定	
过载能力	二倍的额定电流,维持1分钟		

规格	不带外壳产品尺寸(cm)	重量(kg)	带外壳尺寸(cm)	重量(kg)
sg-5 kva	30 × 15 × 25	35	45 × 25 × 30	56
sg-6kva	30 × 16 × 25	40	45 × 25 × 30	64
sg-7kva	35 × 15 × 30	45	50 × 25 × 35	80
sg-8kva	35 × 16 × 30	55	50 × 25 × 35	80
sg-10kva	42 × 21 × 42	90	60 × 32 × 65	130
sg-15kva	52 × 24 × 52	135	70 × 35 × 77	185
sg-20kva	52 × 24 × 52	180	70 × 35 × 77	220
sg-30kva	55 × 28 × 65	220	80 × 40 × 87	260
sg-40kva	61 × 30 × 65	265	90 × 50 × 95	320
sg-50kva	61 × 30 × 65	295	90 × 50 × 95	360
sg-60kva	70 × 32 × 66	370	100 × 50 × 105	440
sg-80kva	70 × 32 × 67	450	100 × 50 × 105	530
sg-100kva	75 × 35 × 68	490	100 × 50 × 105	570
sg-120kva	75 × 35 × 68		100 × 50 × 105	600
sg-150kva	85 × 37 × 68		120 × 65 × 115	690
sg-180kva	95 × 45 × 83		120 × 65 × 115	930
sg-200kva	95 × 45 × 83		120 × 65 × 115	1010
sg-250kva	95 × 45 × 83		120 × 65 × 115	1180
sg-300kva	105 × 45 × 95		120 × 70 × 125	1450
sg-320kva	105 × 45 × 95		130 × 50 × 135	1490
sg-350kva	105 × 45 × 95		130 × 50 × 135	1600
sg-400kva	115 × 55 × 105		140 × 60 × 145	1700
sg-450kva	115 × 55 × 105		140 × 60 × 145	1850
sg-500kva	120 × 60 × 115		145 × 65 × 150	1930

本产品的电压比是380/220v200V定做，电源相数是三相，额定功率是200，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷却风冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海诺建，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是98%，型号是SGSG-FSG-P，加工定制是是，应用范围是隔离控制升压