

# 东元低压三相感应电动机

产品名称	东元低压三相感应电动机
公司名称	广东天润自动化科技有限公司河北分公司
价格	面议
规格参数	马力(HP):1/4~270 极数(P):2、4、6、8 电压(v):600以下
公司地址	河北省沧州市东光县城南工业区104国道290公里处
联系电话	13832747966 18633737785

## 产品详情

台湾东元电机f系列配合iec规格，规定转矩特性、启动输入特性，并决定其计算方法，此外更规定新的噪音位准基准值及噪音试验方法，以实现低噪音化，使规格更充实具高信赖性。

产品系列：aeef/aevf系列

产品规格： 马力(hp)：1/4~270 极数(p)：2、4、6、8 电压(v)：600以下  
频率(hz)：50、60 框号(f#)：63~315m 保护方式：ip54 绝缘等级： 框号：63~112m e级  
框号：132s~180m b级 框号：180l~315m f级 采用国际电气协会(iec)标准尺寸制造  
特性符合中华民国国家标准cns2934 c4088

产品系列：aejc/aegv系列

产品规格： 马力(hp)：150~800 极数(p)：2、4、6、8 电压(v)：600以下  
频率(hz)：50、60 框号(f#)：315a~450a 保护方式：ip54 绝缘等级：f级 产品特点：  
低振动~精密加工及动平衡，振动等级达nema mg1 1998 part 7、iec34-14之n级以上，振动低。 本三相马达之设计符合国际上重要性能及品管规范，为低噪音、长寿命之电动机，具工商业上之经济实用价值。 产品尺寸、特性依据iec、jis、cnc、等规格之要求，低振动、低噪音。  
f级绝缘，b级温升，使用系数1.0以上，绝缘系统经ul审核认可，满载温升高，绝缘寿命长。  
保护方式ip54，防尘埃、防水溅，符合国际标准，安全更具保障性。  
符合安全规范en294之新风罩设计，销欧洲需ce mark时，可直接适用。  
详检实验室获得美国商务部(doc) nv lap认证为亚洲第一家，精密度高，品质信赖性佳。

产品系列：aecd/aevv系列 产品规格： 马力(hp)：350~1000 极数(p)：2、4、6、8、10  
电压(v)：600以下 频率(hz)：50、60 框号(f#)：355~560 保护方式：ip54 绝缘等级：f级  
低振动~精密加工及动平衡，振动等级达nema mg1 1998 part 7、iec34-14之n级以上，振动低。  
本三相马达之设计符合国际上重要性能及品管规范，为低噪音、长寿命之电动机，具工商业上之经济

实用价值。 产品尺寸、特性依据iec、jis、cnc、nema等规格之要求，低振动、低噪音。  
f级绝缘，b级温升，使用系数1.0以上，满载温升低，绝缘寿命长。

产品系列：aeem系列 产品规格： 马力(hp)：1/4~5 极数(p)：4、6 电压(v)：600以下  
频率(hz)：50、60 框号(f#)：71~132s 保护方式：ip54  
a级绝缘（强力型）低温升采用国际电气协会（iec）标准尺寸制造  
特性符合中华民国国家标准cns1056 c4023