

# 煤矿用带式输送机保护装置

产品名称	煤矿用带式输送机保护装置
公司名称	郑州艾迪科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:AD 型号:KHP259
公司地址	郑州市高新区西四环228号
联系电话	0371-86553011 15378780998

## 产品详情

### 煤矿用带式输送机保护装置概述

khp259带式输送机保护装置是一种通用的带式输送机综保监控装置，主要用于煤矿井下、露天煤矿、选煤厂等各种类型的普通胶带输送机的综合保护及控制。

khp259煤矿用带式输送机保护装置 主要功能：

- 1具有打滑、堆煤、超温、跑偏、烟雾、撕带、急停等保护功能，
- 2具有控制输送机主电机、电磁阀接点输出，多台输送机间连锁功能
- 3具有语言预警及语言事故报警功能。语言报警能报出故障性质。

适用的环境条件：

- 1海拔高度不超过2000m，不低于一1000m，气压为(80 - 110) kpa
- 2环境温度：-20 - 40 ；
- 3平均相对湿度 95 （ 25 ）
- 4含有沼气、煤尘等爆炸性混合物的矿井中：
- 5无足以腐蚀破坏金属壳体及电器绝缘性的气体：
- 6无淋水及其它液体漫入；
- 7无强烈振动冲击的环境中。 ，

khp259煤矿用带式输送机保护装置 性能特点：

- 1、装置具有单台控制和集中控制两种工作方式，
- 2、装置具有带式输送机的超速、低速，打滑、堆煤、烟雾、温度、跑偏、沿线急停、纵向撕裂等故障保护功能；并具有超温时，驱动电磁阀洒水的保护功能，并能锁定故障状态，
- 3、装置具有多种工作状态指示的led显示功能，联机使用时，各条皮带机的运行状态的对位指示：
- 4、装置具有保护时的各种故障种类的led显示功能，并在故障时，能够发出故障的皮带机号、故障性质的语言报警，并在“集控”时，向全线送出故障语音报警信号；
- 5、装置具有实时温度显示，测量范围0-90℃，允许误差+2.5%，
- 6、装置具有实时速度显示，测量范围1-5m/s，允许误差+2.5%。
- 7、温度、速度的保护值现场设定，可便于用户随时检验传感器性能，
- 8、装置有具有起车时语言预警功能，并报出起车的皮带机号：
- 9、装置功能板通过快速接插件连接，维护方便