

# 泰盾机械直销大中小型球磨机

产品名称	泰盾机械直销大中小型球磨机
公司名称	河南泰盾机械设备有限公司
价格	60000.00/个
规格参数	品牌:泰盾 排矿方式:溢流型 型号: 900 × 1800
公司地址	郑州市中原区须水街道李岗村
联系电话	86-037186581719 15188340201

## 产品详情

球磨机为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动，两仓，格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出，完成粉磨作业。

### 球磨机性能特点：

物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出，完成粉磨作业。

### 球磨机结构特点：

球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分组成。中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。

### 球磨机参数：

规格型号	筒体转速 (r/min)	装球量(t)	进料粒度(m)	出料粒度(m)	产量 (t/h)	电机功率(kw)	总重量(t)
900 × 1800	36 ~ 38	1.5	20	0.075-0.89	0.65-2	18.5	5.5
900 × 3000	36	2.7	20	0.075-0.89	1.1-3.5	22	6.7
1200 × 240	36	3	25	0.075-0.6	1.5-4.8	30	12

0	1200 × 300	36	3.5	25	0.074-0.4	1.6-5	37	12.8
0	1200 × 450	32.4	5	25	0.074-0.4	1.6-5.8	55	13.8
0	1500 × 300	29.7	7.5	25	0.074-0.4	2-5	75	16.8
0	1500 × 450	27	11	25	0.074-0.4	3-6	110	21
0	1500 × 570	28	12	25	0.074-0.4	3.5-6	130	25.8
0	1830 × 300	25.4	11	25	0.074-0.4	4-10	130	29
0	1830 × 450	25.4	15	25	0.074-0.4	4.5-12	155	35.5
0	1830 × 640	24.1	21	25	0.074-0.4	6.5-15	210	43
0	1830 × 700	24.1	23	25	0.074-0.4	7.5-17	245	43.8
0	2100 × 300	23.7	15	25	0.074-0.4	6.5-36	155	34.8
0	2100 × 450	23.7	24	25	0.074-0.4	8-43	245	38
0	2100 × 700	23.7	26	25	0.074-0.4	8-48	280	56.6
0	2200 × 450	21.5	27	25	0.074-0.4	9-45	280	51.8
0	2200 × 650	21.7	35	25	0.074-0.4	14-26	380	60
0	2200 × 700	21.7	35	25	0.074-0.4	15-28	380	62
0	2200 × 750	21.7	35	25	0.074-0.4	15-30	380	64.8
0	2400 × 300	21	23	25	0.074-0.4	7-50	245	54
0	2400 × 450	21	30	25	0.074-0.4	8.5-60	320	65
0	2700 × 400	20.7	40	25	0.074-0.4	12-80	380	94
0	2700 × 450	20.7	48	25	0.074-0.4	12-90	480	102
0	3200 × 450	18	65	25	0.074-0.4	按工艺条件 定	800	137
0	3600 × 450	17	90	25	0.074-0.4	按工艺条件 定	850	158
0	3600 × 600	17	110	25	0.074-0.4	按工艺条件 定	1250	175

本产品的品牌是泰盾，排矿方式是溢流型，型号是 900 × 1800，适用物料是水泥石子石头煤，应用领域是水泥球磨机，筒体转速是36-38 (r/min)，装球量是1.5 (t)，给料粒度是20 (mm)，出料粒度是0.075

-0.89 (mm) , 产量是0.7-2 (t/h) , 电机功率是18.5 (KW) , 重量是5.5 (kg) , 结构形式是卧式 , 球磨机长度是长磨机 , 磨矿方式是干式 , 规格是900 × 1800