

短磨机球磨机 高产高效化肥棒磨机

产品名称	短磨机球磨机 高产高效化肥棒磨机
公司名称	郑州鑫宏机械有限公司
价格	38660.00/个
规格参数	品牌:鑫宏 排矿方式:溢流型 型号: 1500*3000,1500*4500,1500*5700,1830*3000
公司地址	郑州市金水区文化路85号7层707号
联系电话	13523094678 13523088279

产品详情

节能球磨机

节能球磨机用途:节能球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。 节能球磨机工作原理:节能球磨机外沿齿轮传动,两仓,格子型节能球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。 节能球磨机的结构特点:本机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠。节能球磨机规格与性能参数表

球磨机主要应用于水泥厂成品及原料的粉磨,也适用于冶金、化工、电力等工矿企业粉磨各种矿石及其它可磨性物料。可用于开流粉磨,也适用于与选粉机组成的循环圈流粉磨。水泥磨具有对物料适应性强、能连续生产、破碎比大、易于调速粉磨产品的细度等特点。水泥球磨机既能干法生产也可以湿法生产,也可以粉磨与烘干同时进行作业。

管式水泥球磨机技术参数

雷蒙磨简介

雷蒙磨，雷蒙机适用于重晶石、方解石、钾长石、滑石、大理石、石灰石、陶瓷、玻璃等莫氏硬度不大于7级，湿度在6%以下的非易燃易爆的矿业、化工、建材、冶金等行业680多种物料的制粉加工，成品粒度在100 - 1250目范围内任意调节。雷蒙磨粉机结构组成：

雷蒙磨粉机的磨辊轴安装在梅花架上，梅花架由传动装置带动而快速旋转，磨环是固定不动的，物料由机体侧部通过给料机进入机体内部，在磨辊和磨环之间受到磨矿作用。气流从磨环下部以切线方向吹入，经过磨辊同圆盘之间的磨碎区，夹杂粉尘排入盘磨机上部风力分级机。梅花架上悬有3-6个磨辊，绕机体中心轴线公转。由于公转产生的离心力，磨辊向外张开，压紧磨环并在其上面滚动。给入磨机内的物料由铲刀铲起并送入磨辊与磨环之间进行磨碎。铲刀与梅花架连在一起，铲刀是倾斜安装的，每个磨辊前面有一把铲刀，使物料形成一股物料流连续送至磨辊与磨环之间。

风力分级机是单排或双排叶轮式分级机，由一台单独的电动机驱动。为了提高分级效率并在广泛范围内调节分级粒度，可用双排叶轮式分级机。单排与双排叶轮式的分级粒度分别在60%<100目至95%<325目之间。叶轮的转速越高，分级粒度越细。叶轮由若干个径向叶片构成，使上升气流产生旋转运动。旋转气流产生的离心力，使粗粒向外层聚集，最终脱离气流而落至磨碎区再度磨碎；而细粒级随气流向上排入旋风集料器，从集料器下部排出，净化的气流从上部入鼓风机并返回风箱。整个系统在负压下工作，多余的气流经过另一台旋风集尘器再度清理后排入大气。

雷蒙磨粉机性能特点：

雷蒙磨的特点是，所设的空气离心式分级机对于密度，硬度不同的矿粒具有一定的分选作用，即经过雷蒙磨细磨厚的细粒产品的纯度较原矿有一定程度的提高，这对于非金属矿物的细磨有重要意义。此外，如送入热风，雷蒙磨还可以作为磨细与干燥联合使用，给料水分可达10%-12%，而产品的分水分接近于零。细磨与干燥的联合工艺系统除了磨机，风力分级机，旋风集料器，作为第二段集尘的布袋集尘器，热风鼓风机等以外，还包括以煤气等为燃料的烟气加热设备和湿度控制装置。即使给料水分有波动，后者也能保证湿度恒定。

雷蒙磨的辊套和磨环采用硬度高，耐磨性能好的材质制造，如硬镍铸铁，高铬铸铁，高锰钢，中锰球铁等。除材质外，制造及处理方法也很重要，如硬镍铁的辊套用金属模或离心铸造，硬度达700hb。

雷蒙磨以研磨磨辊数目的不同可以分为3r 4r 5r 6r等。

雷蒙磨粉机的工业应用：

雷蒙磨具有性能稳定，工艺简单，操作方便，处理能力较大，产品粒度可调等优点，因而广泛应用于方解石，大理石，石灰石，硅灰石，石膏，硬质高岭岩，长石，陶土，重晶石，膨润土，石墨，透闪石，伊利石，云母等非金属矿物的细磨。

售前服务：

为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员

售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：

公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：

易损件除外 一年内质量保证！

咨询电话：13523088279（24小时服务）

qq客服：863428256 可货到付款

本产品的品牌是鑫宏，排矿方式是溢流型，型号是 1500*3000,1500*4500,1500*5700,1830*3000，适用物料是粉煤灰，白灰，钢渣，铁渣，水渣，水泥，建筑材料，耐火材料，化肥，有色金属选矿，玻璃陶瓷，应用领域是选矿球磨机，筒体转速是20-38（r/min），装球量是1（t），给料粒度是30（mm），出料粒度是0.024（mm），产量是1-1200（t/h），电机功率是110（KW），重量是4000（kg），结构形式是卧式，球磨机长度是短磨机，磨矿方式是干式