

硫氰酸亚铜(用于防污油漆)

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 硫氰酸亚铜(用于防污油漆) |
| 公司名称 | 宜兴市燎原化工有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:硫氰酸亚铜 产商/产地:江苏宜兴 用途级别:工业级 |
| 公司地址 | 中国 江苏 宜兴市 周铁镇湖滨公路 |
| 联系电话 | 86 0510 87501562 13771037033 |

产品详情

| | | | |
|-------|-----------|--------|---------------------|
| 型号 | 硫氰酸亚铜 | 产商/产地 | 江苏宜兴 |
| 用途级别 | 工业级 | 含量 | 99 (%) |
| 粒度 | 200 (目) | 执行质量标准 | Q/320282NLL002-2010 |
| CAS编号 | 1111-67-7 | | |

产品技术描述别名：英文名：cuprous thiocyanate分子式：cuscn分子量：121.62物化性质：白色或灰白色粉末，相对密度2.846，熔点1084，几乎不溶于水，难溶于稀盐酸、乙醇、丙酮，能溶于氨水及乙醚，易溶于浓的碱金属硫氰酸盐溶液中，可形成结合物，溶于浓硫酸即分解。在空气中加热至140 以上可发火燃烧。干燥的硫氰酸亚铜在冷时能吸收氨而成合氨硫氰酸亚铜(2 cuscn · 5nh3)的加成物，加热后放出氨。用途：是一种高效的防污毒料，主要用作船底防污涂料，与吡啶硫酮钠、吡啶硫酮铜等混配是有效的防污剂，具有杀菌、防藻防海生物活性。质量标准：

| | | |
|-------|-------|-------|
| 含量%, | 98 | 99 |
| 水分%, | 0.3 | 0.3 |
| 硫酸盐%, | 0.1 | 0.07 |
| 总铜%, | 51.21 | 51.73 |