

送料机 冲床送料机 三合一自动送料机

产品名称	送料机 冲床送料机 三合一自动送料机
公司名称	昆山市玉山镇欣飞亚自动化设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:欣飞亚 种类:三合一送料机
公司地址	昆山市鹿城路505号
联系电话	86-0512-55257187 13913238662

产品详情

- 1、中板三合一送料机主要是材料厚度比较常规格的，厚度一般在0.3-3.2mm。
- 2、中板三合一送料机适合于各种五金、电子、电器及汽车零件之连续冲压加工送料矫正，准确耐用。
- 3、集整平机、送料机、材料架三项功能为一体简称三合一送料机，因此节省占地空间，
- 4、中板三合一送料机的伺服送料机和精密整平部分的滚筒采用进口优质轴承钢,经高频、淬火、镀硬铬处理后，表面硬度可达hrc62 以上，耐磨性好，以高强度的矫正能力,实现理想的平整度。5、所有机台可设计为滚筒掀开式，可掀开30度，易于滚筒的清扫和机台内部的维护。6、中板三合一送料机的plc控制系统采用日本三菱，人机接口触摸屏为台湾威伦通品牌，操作简单明了。
- 7、中板三合一送料机采用日体安川伺服电机及配套驱动器8、可根据客户的不同生产需求，材料厚度来选择适合的三合一自动送料机。

标准配置：

- 1、光电料弧控制系统
- 2、送料出品导料架装置
- 3、送料线高度采用丝杆蜗轮调整装置
- 4、百分表
- 5、料弧控制滚轮
- 6、压料臂装置

7、料架含空压碟式刹车装置

8、料架变频调速

9、油压扩张装置

10、材料厚度采用蜗轮蜗杆手动调节

选购配置：

1、送料线高度电动调节装置。

2、油压自动上料台车。

中板三合一送料机主要规格：

规格	nchl-300b	nchl-400b	nchl-500b	nchl-600b	nchl-700b	
料宽(mm)	50-300	50-400	50-500	50-600	50-700	
料厚(mm)	0.3-3.2					
最大料重(kg)	2000			3000		
料卷料内径(mm)	450- 530					
最大卷料外径(mm)	1200					
最大速度(m/min)	16					
气压放松最快速度(m/min)	100 spm					
标准送料精度(mm)	± 0.15					
矫正滚轮	上4/下3					
标准送料高度(mm)	1100 ± 100					
电源电压	三相220vac 60hz					
空气压(kg/cm ²)	5kg/cm ²					
料架扩张方式	油压式					
伺服马达(kw)	1.8		2.9		4.4	
料架马达(kw)	1.5		2.2			

本产品的加工定制是是，品牌是欣飞亚，种类是三合一送料机，型号是NCHL-300，别名是三合一自动送料机，用途是送料、整平、放料，电动机功率是1.8（kw），外形尺寸是300mm（mm），重量是1000（t），规格是NCHL-300