

12组热流道温控器- 钛盟力方

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 12组热流道温控器- 钛盟力方 |
| 公司名称 | 北京钛盟力方工业设备有限公司 |
| 价格 | 7200.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:钛盟力方 型号:JX-12N |
| 公司地址 | 北京市丰台区长辛店西后街169号 |
| 联系电话 | 13701361617 |

产品详情

tm系列热流道温度控制器主要功能说明：

我公司销售各种款式，多种功能，不同外观的插卡式温控器。

主要特点如下：

1、温控卡可轻松插拔，维修更换方便，使用范围广，通用于国内外

多数知名品牌之热流道系统及温控器。

2、操作简单，价格低廉，是热流道产品的基础配套产品。

3、各类插卡式温度控制器的显示精度等于或高于 ± 1 ，

可根据用户需要选择不同的温控卡。

4、可自由切换感温热电偶的型号，可自行选择j型或k型。

5、单卡最大输出电流/功率（15a/3000w/230vac）。

6、电源输入：110/220vac $\pm 10\%$ 50/60hz。

7、温控范围：0 ° c—537 ° c/32 ° f—999 ° f。

8、温控精度： $\pm 0.5\%$

9、环境温度：-10 ° c—+50 ° c

10、环境湿度：10—80%（不结露）

操作模式

1.自动模式：正常工作时的操作模式，控制器按设定值自动进行温度控制

当温控器以自动模式工作时，auto字母上方指示灯点亮。

2.手动模式：特殊情况下（如热电偶故障），可以转换成手动模式维持加热器供热，

设定适当输出比例，直至修正故障。按()进入手动模式，按() ()键调节输出百分比。

当温控器以手动模式工作时，manu字母上方指示灯点亮。

3.软启动模式：a.防止因加热丝潮湿而导致加热器通电电流过大造成设备损毁。使用软启动（除湿）

功能可进行加热丝低电压除湿动作。

b.开机时可以用低电流检测加热器和热电偶是否错接（即加热线接到热电偶线位置，

热电偶线接到发热线位置）。

当温控器以软启动模式工作时，soft字母上方指示灯点亮。

本产品的加工定制是是，品牌是钛盟力方，型号是JX-12N，控制类型是温度，控制模式是智能温度控制调节器，测量对象是热流道及各种电热产品，温度范围是0-499（ ），测温误差是正负0.5（ ）