

MQ1电磁铁 MQ1-5141 (15N) -

产品名称	MQ1电磁铁 MQ1-5141 (15N) -
公司名称	乐清市长泰机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:硬磁性材料 电流特性:交流
公司地址	浙江 乐清市 柳市新电器城25号柜台
联系电话	057762750553 15168771021

产品详情

用途本系列电磁铁适用于交流50h，电压至380v的控制电路中。作为机械设备及自动化系统的各种操作机构的远距离控制及机械制动的动力元件。正常工作条件安装在无显著摇动和冲击振动的地方。使用环境中应无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和尘埃。否则，可能影响产品寿命。电磁铁适用长期工作制、断续周期工作制。电源电压的合理波动范围为85%-110%（特殊要求可订货时提出）。主要技术参数

型号	额定电压 (v)	额定吸力 (n)	额定行程(mm)	操作频率(t/h)	起动作安va	吸特伏安va	备注
mq1-0.7n/z	110 220 380	7	10	1200			
mq1-1.5n	110 220 380	15	20	600	450	50	相当于mq1-5101
mq1-1.5z							相当于mq1-6101
mq1-3n	110 220 380	30	25	600	1000	80	相当于mq1-5111
mq1-3z							相当于mq1-6111
mq1-5n	110 220 380	50	25	600	1700	95	相当于mq1-5121
mq1-5z							相当于mq1-6121
mq1-8n	110 220 380	80	25	600	2200	130	相当于mq1-5131

mq1-8z							相当于mq1-6131
mq1-15z	110 220 380	150	50	300	10000	470	相当于mq1-5141
			30	600			
mq1-25n	110 220 380	250	30	600	10000	780	相当于mq1-5151

订货代号

牵引电磁铁	设计序号	额定吸力(kgf)	推动式	拉动式
mq	12	27/54	z	n

行程-力特性曲线

型号	外形尺寸			安装尺寸		安装孔		有关尺寸				衔铁重量 g
	a	b	h	a1	b1	a	b	d	r	v	t	
mq1-0.7n	51.5	51	66	40	36	8	6	4	4		2	108
mq1-1.5n	70	80	85	55	39.5	8	6	5	5	5	9	250
mq1-3n	83	85	96	60	47.5	8	6	7	7	7	10	450
mq1-5n	110	100	120	83	59	10	7	8.5	10.5	9	12	875
mq1-8n	110	100	120	83	72	10	7	8.5	10.5	9	18	1230

型号	外形尺寸			安装尺寸				安装孔		有关尺寸				衔铁重量 g
	a	b	h	a1	b1	a2	b2	a	b	d	r	v	t	
mq1-0.7n/z	51.5	51	66	40	36	12.5		8	5	4	4		2	108
mq1-1.5nz	70	85	120	55	44.5	18	23.5	8	6	5	5	5	9	302
mq1-3nz	83	90	135	60	50.5	24	26	8	6	7	7	7	10	537
mq1-5nz	110	105	165	83	67	35.8	34	10	7	8.5	10.5	9	12	1160
mq1-	110	120	165	83	80	35.8	47	10	7	8.5	10.5	9	18	1530

8nz													
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

型号	外形尺寸			安装尺寸		安装孔		有关尺寸				衔铁重量 g
	a	b	h	a1	b1	a	b	d	r	v	t	
mq1-1 5n	142	113	198	108	85	12	12	13.5	14	10	12	2600
mq1-2 5n	142	148	198	108	120	9	9	13.5	14	10	20	4500

正常工作条件电磁铁就垂直方向安装，（当衔铁向上运动时，电磁铁的吸引力应包括衔铁重量）。电磁铁的反作用力的方向，必须与衔铁的中心线相重合。当电磁铁长期使用，产生异常噪音或不闭合时，可拆开电磁铁，将磁铁极面油污及脏物清理干净，以免烧毁电磁铁线圈

本产品的加工定制是是，种类是硬磁性材料，电流特性是交流，品牌是国产，型号是MQ1-5141，用途是牵引，规格尺寸是25（mm），初吸力是15（N），工作电压是380,220（V）