

颗粒状粉体物料混合机 三维运动混合机

产品名称	颗粒状粉体物料混合机 三维运动混合机
公司名称	常州市聚美干燥设备有限公司
价格	22000.00/个
规格参数	应用领域:化工、医药、食品等行业 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:多种可用
公司地址	天宁区郑陆镇粮庄村芦荡里
联系电话	13515263038 18921013038

产品详情

syh系列三维运动混合机

syh-5/10/15l三维混合机 实验室三维混合机 小型三维运动混合机

一、产品概述

该机广泛应用于制药、化工、食品、冶金、轻工及科研单位，能非常均匀地混合流动性较好的粉状或颗粒状的物料，使混合后的物料能达到最佳混合状态。

该机在运行中，由于混合桶体具有多方向运转动作，使各种物料在混合过程中，加速了流动和扩散作用，同时避免了一般混合机因离心力作用所产生的物料比重偏析和积聚现象，混合无死角，能有效确保混合物料的最佳品质。结构：该机由机座、传动系统、电器控制系统、多向运动机构、混合桶等部件组成，与物料直接接触的混合桶采用不锈钢材料制造，桶体内外壁均经抛光。完全符合gmp要求。

二、设备特点

由于混合桶体具有多方向的运动，使桶体内的物料交叉混合点多，混合效果高，均匀度可达99.9%以上，最大装载系数可达0.8（普通混合机为0.5），混合时间短，效率高。该机混合桶体型设计独特，桶体内壁经过精细抛光，无死角，不污染物料，出料方便，清洗容易操作简单等优点。

三、技术参数

型号	syh-5	syh-15	syh-50	syh-100	syh-200	syh-400	syh-600	syh-800	syh-1000	syh-1200
----	-------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------

料筒容积 (l)	5	15	50	100	200	400	600	800	1000	1200
最大装料 容积(l)	4.5	13.5	45	90	180	360	540	720	900	1080
最大装料 重量(kg)	1.5-2.7	4-8.1	15-27	30-54	50-108	100-216	150-324	200-432	250-540	300-648
主轴转速 (r/min)	0-20	0-20	0-20	0-20	0-15	0-15	0-13	0-10	0-10	0-9
电机功率 (kw)	0.25	0.37	1.1	1.5	2.5	4	5.5	7.5	11	11
尺寸 (m m)	600 × 100 0 × 1000	800 × 120 0 × 1000	1150 × 14 00 × 1000	1250 × 18 00 × 1550	1450 × 20 00 × 1550	1650 × 22 00 × 1550	1850 × 25 00 × 1750	2100 × 26 50 × 2000	2150 × 28 00 × 2100	2000 × 2 00 × 2
重量 (kg)	100	200	300	800	1200	1200	1500	1700	1800	2000

物料堆积比重按0.6g/cm³为计，如超出，订货时请标明。

四、操作规程

- 1、先检查设备各联接部位是否有松动，各螺栓是否拧紧。
- 2、启动主机，将动转速度从慢至快，检查设备有无异常，有无异常声音。若无异常，即可投料生产。
- 3、停机后加料所需混合物料，合上盖子。然后设定混合时间，再启动主机。设定一个速度，使混合筒平稳运转。
- 4、混合完毕后，调节速度旋钮，使出料口在最低点后停机。
- 5、在出料口下放一料筒，并在出料口上结一布袋，然后缓慢打开放料阀，使料筒内物料全部放出即可。

五、产品实拍图

本公司生产三维混合机有syh-5l、10l、15l、20l、50l、100l、200l、300l、400l、600l、800l、1000l等多个型号规格，材质均为全不锈钢。转速可选配变频调速，及制动刹车定时控制。上下料为蝶阀或者快开式，简单方便，可选真空上料等。也可按照您的要求非标定制！

聚美干燥作为专业的三维运动混合机生产厂家,如果您对设备选型不甚了解,公司以专业的设计,优质的服务、合理的价格,欢迎新老客户咨询。。。

syh三维运动混合机-聚美干燥最专业

售前咨询电话：薛经理 189-2101-3038 0519-83812850

本产品的应用领域是化工、医药、食品等行业,物料类型是粉状、粒状物料,适用物料是多种可用,动力类型是电动,工作方式是多向运动,料筒运动方式是三维,结构形式是圆筒混合机,产品类型是全新,品牌是聚美,型号是SYH-100,布局形式是卧式,最大装料量是85(Kg),每次处理量范围是11-100(千克),生产能力是80(Kg/次),外形尺寸(长*宽*高)是1250*1800*1550(mm),整机重量是800(Kg),物料粒度是-(目),卸料方式是蝶阀出料,规格是SYH-100,全不锈钢制作