

腻子干粉真石漆保温砂浆U型混合搅拌机-

产品名称	腻子干粉真石漆保温砂浆U型混合搅拌机-
公司名称	郑州龙阳重型机械设备有限公司
价格	13800.00/个
规格参数	应用领域:化工 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:干粉
公司地址	郑州市中原区西流湖街道铁炉村
联系电话	13523471408

产品详情

干粉混合搅拌机，是我厂科研人员为满足广大用户生产干粉搅拌的需要，针对中小企业小规模的生产10—20吨的要求，联合有关机械专业人员，经反复试验开发生产的实用型科研新产品。广泛应用于干粉涂料、腻子粉、保温砂浆、水泥砂浆，干粉粘合剂、饲料及各种纤维素和干粉状化工材料的搅拌，经济实用效率高，推向市场以来深受用户好评。

工作原理:hk多螺带干粉混合机以高效、快速混合物料、由搅拌轴的螺旋带运动下,使内外螺旋带在较大范围内翻动物料,内螺旋带将物料向两侧运动,外螺旋带将物料由两侧向内运动,使物料来回掺混,另部分物料被螺旋带推动下,沿轴向径向运动,从而形成对流循环。由于上述运动的搅拌,物料在较短时间内获得快速均匀混合。

结构特点:该机为卧式筒体,内外二层螺旋带具有独特的结构,运转平稳、质量可靠、噪音低,使用寿命长,安装维修方便,并有多种搅拌器结构,用途广泛的多功能混合设备。

混合速度快,混合均匀度高,特别是粘性,螺旋带上可以安装刮板,更适应稠状、糊状的混合。

在不同物料的混合要求下(特殊物料必须每次混合后需清洗),采用不同螺旋带结构,可加热、干燥的夹套型。

特种雾化液体,设又有特种喷头。

卧式机体也可以设有活动门,以便供用户清洗。

适用范围:hk多螺带干粉混合机引进了国外技术数据,经本厂专业技术人员消化创新设计成果,是一种新型高效混合设备,广泛适用于化工、医药、食品、复合肥,保健品、染料、颜料、橡胶、建材、耐火材料、稀土、塑料玻璃以及新材料、核能材料等行业的固—固(即粉体与粉体)、固-浆

干粉混合搅拌机技术参数

规格	0.5t	1t	1.5t	2t
混合时间	10-15	10-15	15—20分钟	15—20分钟
功率	3千瓦	4千瓦	5.5千瓦	7.5千瓦
转速	400转/分钟	400转/分钟	400转/分钟	400转/分钟
高度	1.8m	2.0 m	2.2m	2.6m
容体直径	0.8m	1.0m	1.3m	1.5m
自重	1000kg	1300kg	1690kg	2200kg

郑州龙阳重型机械设备有限公司

(国企质量 国企信誉)

售前服务:为您提供项目设计、工艺流程设计,适合您的机器设备选购方案的制定,根据您的特殊需求,设计制造产品,为您培训技术操作

售中服务:陪您一起完成对设备的验收,协助拟订施工方案和详细流程

售后服务:公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量:易损件除外 质量保证一年!

【温馨提示】网站中标识的价格仅供参考,根据原料价格浮动,具体价格以来电咨询为准,欢迎新老客户来公司考察面谈.谢谢 合作愉快

电话:0371-67826803

手机:13523471408

邮箱:zzlyzx168@163.com

网址:www.zzlyzx.cn www.hnlongyang.com

本产品的应用领域是化工,物料类型是粉状、粒状物料,适用物料是干粉,动力类型是电动,工作方式是扩散混合机,料筒运动方式是三维,结构形式是圆筒混合机,产品类型是全新,品牌是龙阳,型号是1500,布局形式是卧式,最大装料量是1480(Kg),每次处理量范围是1000以上(千克),生产能力是1500(Kg/次),物料粒度是20(目),卸料方式是球阀出料,规格是1500