

## 3吨685手动叉车/搬运车/铲车/

产品名称	3吨685手动叉车/搬运车/铲车/
公司名称	泰兴市鼎源液压机械制造有限公司
价格	910.00/个
规格参数	品牌:鼎源 型号:CBY 类型:液压叉车
公司地址	江苏泰兴市黄桥工业园区 鼎源液压
联系电话	86 0523 87463630 18796408791

## 产品详情

(郑重申明：以下图片均为本厂拍摄的实物实图，假一罚十，盗用必究)

购买请认准正规公司，要买劣质产品请绕道！

若客户需要，我公司可开具17%点的增值税发票，外加10个点。拍前，请联系小二（商议咨询物流等事宜）

2吨/2.5吨/3吨 统一型号尺寸展示图（如下）

亲购买产品之前请确定好你要的尺寸哦！

df2000 实物拍摄展示（下图）

整车光洁度及焊缝平整度大家有目共睹

请广大客户注意：以下图片为2吨搬运车油泵，淘宝网很多商家为谋取利润，利用2吨搬运车充当2.5吨搬运车，请广大客户擦亮双眼，以免上当受骗！

cby2500 实物拍摄展示（下图）

cby3000 实物拍摄展示（下图）

由于便于运输，手把统一到货后由买家自行安装，购买后请向客服索要安装指导视频！

购前必读：非标叉车规格参数繁杂，价格均不等，运费不等，上面显示的产品价格及运费并非实际价格，具体定做规格价格及运费请咨询在线客服，未经沟通直接拍下付款的概不发货，敬请谅解！！

质保说明：核心部件液压油缸质保一年（质量问题换新），车轮、车架等易磨损部件不属于保修范围之内（1年后所有配件厂价销售），终身提供维修服务。

厂家直驻淘宝，为客户提供更广的平台，出厂价定做各类非标参数叉车，请与我们在线客服沟通、询价、付款定做

#### 安装、调试说明及注意事项：

(1) 安装手柄：将与整机编号相同的手柄装在手柄座上，将链条穿过手柄座及销轴的中间孔，此时掀动手柄应摆动自如。

(2) 调整放油摆杆位置：将链条下端的吊环螺栓插入摆杆凹口，掀动手柄使货叉上升至最高位置，拉动手柄上的控制拉手，即可使货叉下降至最低位置。若货叉不能放下或上升，可按逆时针或顺时针方向调整摆杆螺母。

(3) 使用方法（空载检查）：手把安装好后，将搬运车放在平坦的水泥地上掀动手柄将货叉升至最高位，随后拉动控制拉手，能手控货叉平稳下降至最低位置，将控制拉手置于空档时，掀动手柄，此时货叉应不能上升，经过以上检查及调整后，搬运车方可进行使用

(4) 注意事项：手把安装完毕后，须将货叉全行程往复升降2-3次，检查货叉上升时手柄是否有空档现象，下降是否平稳，如有异常现象可按前面介绍方法调整，任何时候都不要把手脚放在搬运车的下面，不能在倾斜的地面或坡道起升重物，起升重物时应放置重物于货叉中心，严禁偏载，当环境湿度在-5--+20 时，请选用合成锭子油，加入的油液必须清洁，以免影响液压系统正常工作。

主要特点：整车德国进口kuka机器手焊接、3.5mm（2.5吨）/3.0mm（2吨）加厚锰钢钢板、新式大油缸、华丽烤漆，操作轻便。方向转角180度，转弯半径小。带导向轮，出入托盘更加自如。免维护、易拆卸、使用寿命长。泵与油缸均为柱塞式，泵支点为闭式结构，钢度高，配备德国--德氏封进口密封及阀芯主件，密封防漏更可靠。油泵钢座为液压集成一体化设计。且油泵带手动缓降控制阀；3位的可调手柄；货叉下的推杆可调，以控制货叉最低高度；货叉前端为弧形，方便装卸货物；运动部位装配有合金衬套，能够吸收偏载，耐磨损，延长使用寿命且更换方便。

请咨询后再付款购买，如有疑问可旺旺或者电话（订购热线：18796408791）咨询。如强制拍下因非质量问题买家不能使用而退货，买家需承担来回运费和商品返工费！！

由于所售商品体积较大，物流在运输装卸过程中造成外表的轻微碰擦实属难免，不会影响商品的正常使用，望亲们谅解（唯美主义者请慎拍），本店商品所报价格均不含税，如需税票另加税金，谢谢！

本厂专业生产：叉车、搬运平台、堆高车、电动堆高车、电动叉车、升降平台、油桶搬运车、电动升降平台、液压升降平台。非标产品，来料加工，来样定制。

请仔细阅读宝贝规格参数并和掌柜确认好提物流点，本店江浙沪默认安能物流，市区送货上门，楼上不送！村组岛屿自提！外省默认物流【佳吉快运】--市区自提，县城不到（如需送货上门另加运费），如佳吉点未能覆盖地区可咨询掌柜发其它物流及具体运费。

订购热线：400-850-6928

18796408791（丁经理）

本产品的品牌是鼎源，型号是CBY，类型是液压叉车，加工定制是是，额定起重量是2500（kg），货叉长度是1100（mm），载重量是3000（kg），货叉最低位是85（mm），行走方式是步行，工业车辆是手动液压，最大起升高度是200（mm），自重是72（kg），板材厚度是4（mm），货叉尺寸是160\*1100（mm），脚轮材质是聚氨酯铁心轮，脚轮数量是4只，钢板厚度是4mm