

高原型凿岩台车|凿岩台车|

产品名称	高原型凿岩台车 凿岩台车
公司名称	唐山市丰润区东方液压机电研究所
价格	800000.00/个
规格参数	品牌:唐山东方 型号:DF20GY-1BCD 产品别名:掘进钻车
公司地址	唐山丰润区银城铺乡北陈庄村北
联系电话	86 0315 3314575 13933399035

产品详情

产品简介

唐山市东方液压机电研究所研发生产的高原型凿岩台车df20gy-1bcd。专门针对高原高海拔的工作工况研发生产的高原型凿岩台车。主要适用于煤矿、矿山、冶金、水电、铁路、公路等领域的软硬岩巷道、隧道、涵洞的开挖、掘进工作。该机采用全液压驱动驱，凿岩速度可达0.8-2米/分。系统设有终点自动停止冲击、自动防卡钎、感应水排渣等功能，操作方便，安全可靠。该机车身小、结构紧凑、重心低、机动灵活、工作稳定、爬坡能力强。采用履带行走，可工作在14°斜坡道上凿岩工作。该机采用电动和柴油机行走，可在电力不足的情况下行走和凿岩作业。大幅提高施工效率和施工质量。灵活的液压凿岩机构对巷道的工作面、顶板、侧帮、底板均能凿岩作业。该机不仅能钻凿掘进炮孔，根据断面大小情况，还能很方便地钻凿锚杆孔。

项目		单位	主
整机	外形尺寸	mm	8
	重量	t	约
凿岩机	型号		hy
	钎尾规格		r3
	钻孔直径	mm	
	冲击功率	kw	4.
	冲击频率	hz	40
	系统压力	bar	<
	回转速度	rpm	22
	回转扭矩	n	
	噪音等级	db	12
	润滑耗气量 (3bar)	l/min	20
	耗水量	l/min	30

推进梁	总长	mm	45
	钻杆长度	mm	30
钻 臂	推进力	kn	9
	推进梁补偿	mm	15
	推进梁翻转	°	±
	推进梁摆角	°	+
	钻臂俯仰	°	+
	钻臂摆动角	°	±
液压系统	液压泵组	套	1
	最大系统压力	bar	21
	液压油箱容积	l	24
	低油位显示		有
控制系统	水冷式液压油冷却器		有
	液压油过滤器显示器		有
	直接液压控制系统		有
空气系统	自动防卡钎功能		有
	空压机功率	kw	11
水系统	最大排量	l/s	33
	气压表		有
	增压水泵cdl2-10		
电气系统	最大流量	l/min	33
	最小进口压力	bar	4
	总功率	kw	42
	主电机功率	kw	30
	电压	v	380
	频率	hz	50
	电机过载保护器		有
	电压/电流表		有
	相序指示器		有
	发动机	厂家型号	东
额定功率 (2100rpm)	kw	82	
额定扭矩 (1600rpm)	n.m	44	
履带宽度	mm	230	
底 盘	制动		多
	额定承载爬坡能力		1
	最大行驶速度	km/h	2.5
	前液压支腿		2
	后液压支腿		无
	马达最大扭矩 (210bar)	n.m	82

本产品的品牌是唐山东方，型号是DF20GY-1BCD，产品别名是掘进钻车，适用范围是2-2--4-4，凿孔直径是35----102（mm），凿孔深度是2.1-4（m），凿孔速度是0.8-3（mm/min），冲击能量是200，冲击频率是60（Hz），规格是7800-1300-1650