

BXMD51防爆照明动力配电箱 温州铝合金防爆配电箱 防爆配电箱 防爆接线箱

产品名称	BXMD51防爆照明动力配电箱 温州铝合金防爆配电箱 防爆配电箱 防爆接线箱
公司名称	浙江飞鼎防爆电器有限公司
价格	3600.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:飞鼎防爆电器 型号:BQX
公司地址	浙江省乐清市柳市镇智富工业区
联系电话	0577-61316836 13780104588

产品详情

高品质bxmd51防爆照明动力配电箱温州铝合金防爆配电箱changjiazhixiao飞鼎防爆专业生产防爆配电箱，防爆正压柜，防爆控制箱，防爆灯，防爆管件，防爆风机，防爆操作柱，防爆吊扇，防爆轴流风机，非标防爆箱，不锈钢防爆箱等等防爆产品.....

适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于iia、iib、iic级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为t1—t6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、jungong设施等爆炸性危险环境；

产品特点

1. 本产品外壳采用钢板焊接或铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑颜色安森色，外形美观；
2. 30kw以上为钢板焊接隔爆型防爆结构，30kw以下采用铝合金压铸成型复合型结构；
3. 内装断路器，交流接触器和热过载继电器、时间继电器、互感器、wanneng开关、按钮等，通过操作防爆客体外的开关，按钮实现起动，停止；

4. 具有过载、短路、缺相、失压、等保护功能，还可增加漏电保护功能；
5. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
6. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
7. 可根据用户要求特殊定制；

技术参数

防爆标志：exdiibt4/t5/t6、exdiict4/t5/t6、dip a20 ta,t4/t5/t6；

额定电压：ac380v, 非标准电压：ac660v；

额定功率：14kw-320kw

防护等级：ip54/ip55/ip65；

螺纹规格：dn32-dn100/g1.2-g4寸

引入线规格：直径15mm-80mm；引出线规格：直径15mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

飞鼎防爆有专业的售后团队，公司设备齐全，证书齐全，飞鼎防爆生产和销售为一体欢迎你来电咨询！（质量符合国家gb3836标准）

本产品的加工定制是是，品牌是飞鼎防爆电器，型号是BQX，额定电流是1400（A），短路关合电流是100（KA），壳体防护等级是IP65，外形尺寸是非标（mm），产品认证是CCC，物料编号是0002