

UHB型耐腐耐磨砂浆泵-

产品名称	UHB型耐腐耐磨砂浆泵-
公司名称	济南三欧给排水工程有限公司
价格	11500.00/个
规格参数	品牌:江苏阳光 型号:200HUB-400-25 泵轴位置:卧式
公司地址	山东省济南市天桥区三孔桥街28号鲁能康桥小区7号楼4单元201室
联系电话	13406970315 13864003573

产品详情

一、砂浆泵的性能参数：流量：3~600m³/h扬程：5~50m转速：980~2900r/min产品介绍：uhb型耐腐耐磨砂浆泵属单级单吸悬臂式离心泵，过流部件采用超高分子聚乙烯（uhmwpe）。该材质是目前国际上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料，其最突出的优点是在所有的塑料中它具有优异的耐磨性、耐冲击性（尤其是耐低温冲击）抗蠕变性（耐环境应力开裂）和极好的耐腐蚀性。该泵显著特点是：多功能，即一种泵能适应各种不同的工况，如输送酸、碱性清液或料浆；冶炼行业各种腐蚀性矿浆；硫酸行业各类稀酸；环保行业各类污水等。该泵即耐腐蚀又耐磨损，使用范围十分广泛。主要技术性简述1、型号：uhb系列2、特点：耐腐耐磨，一泵多用，酸碱类清液料浆均适用。3、结构：（1）泵体为超高分子量聚乙烯模压成型，使用寿命是普通衬套泵的5-6倍。衬层厚8-20mm。（2）叶轮分开式，闭式二种，可根据介质状况任选。（3）密封k型动力密封。4、适用介质：浓度80%以下硫酸，50%以下硝酸，各种浓度的盐酸、液碱，既适用清液也适用料浆。5、主要技术参数：使用温度-20~80（对特殊要求、使用改性材质，可提高到105℃），进口 32mm~250mm，流量5~600m³/h，扬程50m以内。

参数性能表

规格型号	流量q	扬程h	转速(r/min)	电机功率(kw)	进口直径	重量
	m ³ /h	m			(mm)	kg
32uhb-zk-5-10	5	10	2900	0.75	32 x 25	80
32uhb-zk-5-20	5	20	2900	1.1		
32uhb-zk-10-15	10	15	2900	2.2		
32uhb-zk-10-20	10	20	2900	2.2		
40uhb-zk-20-15	20	15	2900	3	40 x 32	130
40uhb-zk-10-30	10	30	2900	3		

50uhb-zk-15-20	7.5	5	1450	0.75	50 × 40	170		
	15	20	2900	3				
50uhb-zk-20-30	10	7.5	1450	1.1				
	20	30	2900	5.5				
50uhb-zk-10-35	5	9	1450	0.75				
	10	35	2900	5.5				
65uhb-zk-25-32	12.5	8	1450	0.75	65 × 50	220		
	25	32	2900	5.5				
65uhb-zk-30-32	15	8	1450	1.5				
	30	32	2900	7.5				
65uhb-zk-10-40	5	10	1450	1.1				
	10	40	2900	5.5				
65uhb-zk-10-50	5	12.5	1450	1.1				
	10	50	2900	7.5				
65uhb-zk-20-50	10	12.5	1450	2.2				
	20	50	2900	11				
65uhb-zk-30-50	15	12.5	1450	3				
	30	50	2900	15				
80uhb-zk-40-20	40	20	2900	5.5			80 × 65	270
80uhb-zk-45-35	22.5	9	1450	2.2				
	45	35	2900	11				
80uhb-zk-40-50	22.5	12.5	1450	3				
	40	50	2900	15				
80uhb-zk-50-50	50	50	2900	18.5				
100uhb-zk-60-35	30	9	1450	3	100 × 80	370		
	60	35	2900	18.5				
100uhb-zk-60-50	30	12.5	1450	3 ~ 4				
	60	50	2900	22 ~ 30				
100uhb-zk-80-30	40	7.5	1450	3 ~ 4				
	80	30	2900	18.5 ~ 22				
100uhb-zk-100-40	50	10	1450	4 ~ 5.5				
	100	40	2900	30 ~ 37				
150uhb-zk-120-25	80	11	980	7.5 ~ 11			150 × 125	1000

	120	25	1450	22 ~ 30		
150uhb-zk-220-25	148	11	980	15		
	220	25	1450	37 ~ 45		
150uhb-zk-150-40	100	18	980	15 ~ 18.5		
	150	40	1450	45		
150uhb-zk-200-35	135	16	980	18.5		
	200	35	1450	55		
150uhb-zk-300-20	202	10	980	18.5		
	300	20	1450	55		
200uhb-zk-300-32	202	15	980	22 ~ 30	200 × 150	1200
	300	32	1450	75		
200uhb-zk-350-30	236	14	980	30		
	350	30	1450	75 ~ 90		
200uhb-zk-400-28	270	13	980	30		
	400	28	1450	90		
250uhb-zk-550-30	371	14	980	30 ~ 37	250 × 200	
	550	30	1450	110 ~ 132		

本产品的品牌是江苏阳光，型号是200HUB-400-25，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是电动，性能是耐腐蚀，用途是化工泵，流量是400（m³/h），扬程是25（m），叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，排出口径是150，转速是2850，吸入口径是200，是否提供加工定制是是