

平衡车 代步车 锂电池充电器

产品名称	平衡车 代步车 锂电池充电器
公司名称	深圳市三嘉通电源科技有限公司
价格	44.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:三嘉通 型号:SJT-672200
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道高峰社区云峰路25号光浩工业园B栋3楼
联系电话	13410006661 15815521062

产品详情

一.产品特点：

- 1.采用恒流恒压充电方式，充满停止。
- 2.用于铅酸电池组、锂电池组、镍氢电池组充电。
3. 根据电池组的充电特性设置充电参数(注意在出厂时已设置好)。
- 4.采用双色指示灯，充电中亮红灯，空载或充满这 绿灯。
- 5.输入、输出线插头端子根据客户要求定制。

二、应用范围：

本系列充电器广泛应用于电瓶车、电动助力车、电动洗地车、电动船、电动代步车、电动升降平台、电动医疗设备等各类电动车的锂电池、锂离子电池、锂聚合物 电池、磷酸铁锂电池循环充电。三、产品优势：1、输入电压范围宽：为ac90~264v，适合全世界任何地区的电压等级，对于电网 波动以及产品出口具有很大的便利性。2、整机效率高、体积小、重量轻：产品采用最先进的谐振开关电源技术，效率可以达到85%以上，而且合理的结构与散热设计，使得整机体积与重量达到最小，提高充电器的便携性。

3、多重保护功能，可靠性高，输出短路保护、输出过压保护等多重保护功能，有效防止因误操作而损坏。四、技术指标：输入电压范围：ac90v~264v 输入频率范围：45~65 hz 满载效率：85% 机械冲击及抗震等级：符合saej1378要求 工作温度：-20 °c~45 °c (-20 °f~+113 °f) 储存温度：-40 °c~+85 °c (-40 °f~185 °f) 产品尺寸(mm)：166(长)

64 (宽) 38 (高) 产品净重: 0.45kg

常用电池组充电电压表

电池种类	标称电压(v)	充电电压(v)
锂电池	3.7	4.2
锂电池	7.4	8.4
锂电池	11.1	12.6
锂电池	12	12.6
锂电池	14.8	16.8
锂电池	18.5	21
锂电池	22.2	25.2
锂电池	25.9	29.4
锂电池	24	29.4
锂电池	33.3	37.8
锂电池	36	42
锂电池	40.7	46.2
锂电池	44.4	50.4
锂电池	48	54.6
锂电池	60	67.2
锂电池	74	84
铁锂电池	3.2	3.65
铁锂电池	6.4	7.3
铁锂电池	12.8	14.6
铁锂电池	12	14.6
铁锂电池	16	18.25

铁锂电池	19.2	21.9
铁锂电池	22.4	25.55
铁锂电池	25.6	29.2
铁锂电池	24	29.2
铁锂电池	32	36.5
铁锂电池	44.8	51.1
铁锂电池	42	51.1
铁锂电池	48	54.75
铁锂电池	60	69.35
铁锂电池	70.4	80.3
铁锂电池	76.8	87.6
铅酸电池	6	6.9
铅酸电池	12	13.8
铅酸电池	24	27.6
铅酸电池	36	41.4
铅酸电池	48	55.2
铅酸电池	60	69
铅酸电池	72	82.8
镍氢电池	1.2	1.4
镍氢电池	2.4	2.8
镍氢电池	3.6	4.2
镍氢电池	4.8	5.6
镍氢电池	7.2	8.4
镍氢电池	8.4	9.8
镍氢电池	12	14

本产品的加工定制是是，品牌是三嘉通，型号是SJT-672200，电池类型是锂离子电池，输入参数是100-240V，输出参数是67.2V，充电电流是2（A），外形尺寸是166*64*38（mm），产品认证是CE