

# 硅胶发热线 电热线 德明丰

产品名称	硅胶发热线 电热线 德明丰
公司名称	深圳市德明丰电子科技有限公司
价格	.50/个
规格参数	加工定制:是 品牌:德明丰 型号:DM-H-801
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道六约社区牛始埔得宜一街一号203
联系电话	13631516384

## 产品详情

温馨提示：发热线为非标定制产品，下单前请与我司联系。不接受没有沟通自行拍下，多谢合作！

### 硅胶发热线

#### 特点:

硅胶发热线也叫硅胶电热线或硅胶发热电缆，主要是由合金电热丝和硅橡胶高温绝缘布组成,具有发热快、温度均匀、热效率高、韧性好等特点

- 1.具有优异的耐热性能，在150 下可长期使用而几乎无性能变化，在200 下可持续使用10000小时。
- 2.绝缘性优良，绝缘电阻大于500m ，在很宽的温度和频率范围内其阻值保持稳定，对高压电晕放电和电弧放电具有很好的抵抗性。
- 3.具有阻燃性和自熄性，因硅橡胶不含有卤化物，燃烧时不冒烟或放出毒气，适用于各种防火严格的场合。
- 4.具有良好的耐寒性和医疗上优良的合理化性。

#### 应用领域:

- 1、潮湿、无爆炸性气体场合工业设备的管道、罐桶、塔、槽池的加热、拌热和保温，使用时可直接

缠绕在被加热部位的表面，

- 2、冷冻防护及空调压缩机、电机、潜水泵等设备的辅助加热,
- 3、医药设备譬如血液分析仪，试管加热器，医疗保健塑身衣,塑身瘦身腰带补偿热量等。
- 4、适用于家用电器各种中温场合，如冰箱、空调、饭煲、电热椅、电热衣架、毛巾被等。
- 5、医疗保健：电热药垫、电热腰围，各种美容美发，如：热发卷、发烫、电热巾等。
- 6、种植、养殖行业如：花房、苗圃、大蓬菜等保温、育雏孵化机等

3

技术指标

- 1) 绝缘材料最高耐温：250
- 2) 最高使用温度：250 - 300
- 3) 绝缘电阻：5 m
- 4) 耐压强度：2500v/5s
- 5) 功率偏差：±8%
- 6) 耐电电压：>5 kv，

7) 泄漏电流0.05ma/m

8) 外径： 1.0/2.0/2.2/2.5/3/5mm

9) 阻值：0.1-8000欧姆/米<sup>4</sup>

本产品的加工定制是是，品牌是德明丰，型号是DM-H-801，材质是硅橡胶-康铜丝，常温电阻是1-500（  
），直径是1-5（mm），主要用途是加热保温，产品认证是RoHSnon-phthalate，长度是3-5000（mm），功率是100（w）