300X型缓闭止回阀

产品名称	300X型缓闭止回阀
公司名称	临沂市鑫北阀阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区豪德建材市场61栋109号
联系电话	0539-5630118 18669514888

产品详情

300x型缓闭止回阀由主阀、单向阀、针阀、**球阀**
、微形过滤器和压力表组成水力控制阀接管系统。利用水力自动操作，可使主阀得到最佳的开启和关闭速度。防止水锤水击的产生，以达到缓闭消声的效果。 缓闭止回阀工作原理 当阀门从进口端给水时，水通过微型过滤器、针阀、单向阀进入主阀控制室，再经过球阀排水至下游。因为针阀开度小于球阀开度，即主阀控制室的排水速度大于进水速度，因此控制室压力降低，作用于主阀盘下端的进口压力打开主阀向下游供水。当管道停止供水时，若下游水开始回流，一部分回流水经球阀进入主控制室，由于单向阀作用，回流水不能从主控制室流出，引起主控制室逐渐升压，缓缓关闭主阀本产品利用水力自力控制，不需要其它装置和能源，保养简便，开启及缓闭平稳。此阀门产品广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。 缓闭止回阀安装和调节
1. 主阀最佳的安装方式是水平安装在管线上，阀盖朝上，其它安装方式也可以达到使用功能
2. 安装前要彻底清除管道内的杂物，安装是要注意主阀体外水流标示箭头，遵循方向安装
3. 主阀前要装一只 **闸阀**和一只过滤器，主阀后也要装一只闸阀，以便于维修
4. 通水前必须彻底中洗管道
5. 试水时，要慢慢开启主阀前的闸阀，慢慢增加压力，同时注意主阀体外的控制管路是否漏水
6. 主阀上的微型过滤器要主期清洗针型阀和球阀配合调节，可得到最佳的开启和关闭速度