CNC机床用电动分度盘，电动旋转分度盘

产品名称	CNC机床用电动分度盘，电动旋转分度盘
公司名称	深圳市惠士顿科技有限公司业务部
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:惠士顿 型号:HSD-200RT 重量:30
公司地址	深圳市宝安区西乡宝田三路九号
联系电话	0755-27498803 18679744772

产品详情

惠士顿非标定做全自动塑胶铆压机，全自动转盘式塑料制品热压机，全自动热熔机，多工位丝印机，钻孔攻牙机，多工位焊接机，全自动超声波熔接机，多工位超声熔接机，多工位攻牙机
电动分度盘特性：

1、可正反转、正反运行。

2、可立卧两用，承载重量大。

3、可制作等分加工2、3、4、6、8、10.....

4、与自动化设备配套使用，形成自动加工、生产、装配、钻孔攻牙、组装。

5、采用日本东风减速电机，耐温型号，高温时同样可以保持正常运转

6 、机芯机构采用马耳它十字机芯原理

7、机芯采用一组减速齿轮，两组减速机，增加了稳定性。

8、插销锁紧装置，旋转一个工位时自动锁紧，无移位，无间隙。

9、精度高，水平精度及旋转精度(0.02mm)，运行平稳、顺畅，无抖动冲过头现像。

我们电动分度盘的优势：

1.操作简单，安装快捷：
内置减速电机，无需配定位装置，出厂前我们配好控制器，客户拿回去只须给一个信号即可运行。

2.定位精准，无乱码现象：
在运行过程中如果出现断电的情况，无需重新找原点，即可立即转到下一个工位，可以定位锁紧，而伺服电机则要重新找原点，不能立即转到下一个工位。

3.cnc加工方式：
整机采用cnc数控机床加工方式，通过程序编码加工，精度高，表面通过磨床内圆磨外圆磨，平面精度高。

4.
自带防水功能：
自带密封圈，防止长时间工作时油及水渗入分度盘内部，引起内部生锈及受潮，增加了分度盘的使用寿命及耐磨性。

5.结构性不同（可立卧两用）：

市面上的产品和我们普通型的产品一样，属于悬浮式结构，只能是立着用或是卧着用，不能立卧两用，我们增强型系列的产品是整机一体式的，既可以立着用又可以平躺着用（即立卧两用），倾斜角度用都没问题，普通型的是达不到这个要求的。

惠士顿专业生产各式分度盘，气动旋转盘，气动等分盘，气动旋转台，电动分度盘，气动分度头

电动分度盘型号：电动200型及电动300型

应用范围：气动分度盘可与攻牙机、攻丝机、钻床、铆钉机、超声波焊接机、烫金机、丝印机、移印机、激光焊接机、激光打标机、打标机、油压机、液压机、铆接机、装配机、组装机、贴标机、气动压力机、冲床、旋铆机、旋压机或其它工作机配合，形成自动生产

加强型气动分度盘相对于普通型气动分度盘的提升：

1.采用了机械式传动结构：
压铸压结构，主轴和盘底部机
一体式结构，即主轴和盘面是一起旋转的，
内置固定减速环，带中心轴孔是12mm，运行更加平稳，无冲击力，不会冲过头，无移位等现象。

2.增加平面三点式缓冲：集成功能三点式过载保护，
平面经过气氮处理，表面精度内外圆磨加工，
保证精度，无移位现象，传感器功能，气压缓冲调节，速度调节，自动拉力环，运行过程中不会拌动。

3.材料的选型：整机
采用高质量日本nsk,内心轴承，平面采用日本
iko推力轴承，
键零件都是选用正牌的油钢，铬钢，弹簧钢等，并且都是经过严格的热处理，车，铣，磨加工。特别的线割方
面，我们采用
的是高精度的慢走丝处理的
，以承受更多压力，不变形，螺牙也不易损坏，气缸比原来增加了一倍，主轴也比原来增加了一倍。

4.自带防水功能：
自带密封圈，防止长时间工作时油及水渗入分度盘内部，引起内部生锈及受潮，增加了分度盘的使用寿命及耐磨性。

5.结构性不同（可卧立两用）：

市面上的产品和我们普通型的产品一样，属于悬浮式结构，只能是立着用或是卧着用，不能立卧两用，我们增强型系列的产品是整机一体式的，既可以立着用又可以平躺着用（即立卧两用），倾斜角度用都没问题，普通型的是达不到这个要求的。

更多产品详情了解欢迎来电咨询：18679744772　段小姐qq：973210953

电动分度盘规格尺寸图：

气动分度盘型号及技术参数：

型号	hsd-140t	hsd-180t	hsd-250t	hsd-320t
磁性气缸规格	sdas50	sdas50	sdas80	sdas100
盘面可加装盘直径	φ320	φ400	φ600	φ800
操作压力（mpa）	0.6-0.7	0.6-0.7	0.6-0.7	0.6-0.7
运转方向	顺时/逆时	顺时/逆时	顺时/逆时	顺时/逆时
分度盘总厚度（mm）	117.5mm	123mm	144.6mm	173mm
转盘厚度	20mm	20mm	21.5mm	24mm
转盘直径	140mm	180mm	250mm	320mm
转盘底座长宽	140*195mm	180*220mm	250*308mm	320*390mm
表面承载重量(kg)	20kg	30kg	60kg	100kg
中心定位柱	14mm	18mm	30mm	44mm
中心定位柱高	15mm	15mm	15mm	15mm

等分规格	3/4/6/8/10...	3/4/6/8/10...	3/4/6/8/10...	3/4/6/8/10...
等分精度	士0.02	士0.02	士0.02	士0.02

《操作说明》：

1.操作控制简单，只要有空源，开通手动阀或电磁阀，使进气管通气，气缸前行到达锁紧状态，如装有磁应线到此锁紧碰感应线灯会亮起，见锁紧状态图。

2、加工完毕，改变阀门进气方向，此时在压缩空气从回气口进入气缸，推动气缸回退，如装有磁应线，此时；回退磁感应线会亮起，见退回状态图。

3、等待下组指令，重复1-4次动作。

（控制方法）

1.气压、油压、信号或电气信号配合（电磁阀、plc）控制回路，整套即可使用。精度正负15秒，（0.02高速的精度）不会有误差生成。

2.分度盘运动状态时，分度盘面依照工艺需求分割等份旋转，盘面无升降起伏变化。

3.反应速度快，可与攻牙机、钻床、铆钉机、超声波、烫金、丝印、移印、cnc数控加工或其它工作机配合，形成自动生产、加工、组装。

4.其工作位调整简单，标准等份有4、6、8、12、24、48等，特殊分割可另行制造分度盘旋转盘面可根据工艺需要在360°范围内，顺时针或逆时针方向依次转动。

5.负载后惯性大时，亦无移位之现象。

售后服务：

1. 我们的产品实行国家三包

2. 如果收到产品后，不能达到要求，或者是质量问题

3. 7天内是无条件退货的，1个月内无条件换货

4. 我们承诺的，就是质量 保修一年，终身维护，质量问题七天内退货，17天内包换。

5. 客户要的就是质量，而不是一味的追求价格，我们做的就是质量，让您买的放心，用的更安心。