

# 供应活动板房防火地板 防火防水防腐抗震保温地板

产品名称	供应活动板房防火地板 防火防水防腐抗震保温地板
公司名称	江阴市新同江见爱毛纺有限公司
价格	20.00/张
规格参数	防火性能:不燃A级 耐火温度:1550-1770 ° 规格:1220*2440*20
公司地址	山东省泰安市范疿开发区北一号
联系电话	13305380983 13853881383

## 产品详情

江阴市新同江见爱毛纺有限公司泰安分公司生产的双隆牌活动板房地地板是地板多年的生产企业，企业众多产品：玻镁板、玻镁防火板、玻镁隔墙板、氧化镁板、防火装饰板、菱镁板、烟道板等产品，等待与您进一步的多方面合作，热诚欢迎国内外建材商，产品使用商到本公司做客、考察。

双隆牌玻镁板活动板房地地板产品由无机复合材料、农作物秸秆、增强纤维制成。活动板房地地板具有：防火、防水、耐酸碱、耐油污、抗冲击、抗拉等特点，产品环保、无污染，可以免刷油漆直接使用，而且价格低廉。主要应用在建筑工地工人临时宿舍、临时办公室、工厂厂房、野外作业场所、户外演出、会展、大型体育赛事、移动办公房、仓储等领域，也可应用于建筑、铁路、公路、水利、石油、旅游、和军事等行业的办公室、指挥部、宿舍、会议室、仓库、商店、厕所、设备机房及各种临时用房和流动用房。

产品规格：

- 1、1220\*2440\*18mm
- 2、1220\*2440\*15mm
- 3、1220\*3000\*18mm
- 4、1220\*2440\*15mm

也可根据客户要求，生产、加工定做特种规格的产品，具体要求，可来函、来电话商议。

产品主要防火技术指标：

- 1、炉内平均温升3

- 2、试样平均持续燃烧时间0s
- 3、试样平均质量损失率50%
- 4、达到gb8624a级防火标准
- 5、耐火极限90分钟以上

产品质量指标：

- 1、抗折强度 10.3mpa
- 2、抗冲击强度 4.84kj/m
- 3、表观密度 0.92t/m<sup>3</sup>
- 4、干缩率 0.21%
- 5、湿涨率 0.4%
- 6、握螺钉力 61n/mm