

多媒体人体针灸穴位交互数字平台

产品名称	多媒体人体针灸穴位交互数字平台
公司名称	上海康谊医学教学仪器设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:康谊牌 型号:WST-19M
公司地址	上海市闵行区万源路788弄32号
联系电话	021-62760599 13601610901

产品详情

产品型号：wst-19m

产品价格：产品概述：多媒体人体针灸穴位交互数字平台

多媒体人体针灸穴位交互数字平台的描述：

wst-19m多媒体人体针灸穴位交互数字平台 该系统融计算机技术、电子控制技术、多媒体技术、腧穴理论于一体；软件含“子午流注”。声音、屏幕、人体模型同步控制经络腧穴的信息；显示十二经脉循环流注，经脉络属表里对经关系，特定穴的分布；加之屏幕表层、浅层、深层穴位解剖图谱的配合，常见病的辩证施治、随证选穴的查询及处方输出；为教与学带来的更加丰富的内容，使工作更加轻松，教学内容更加丰富、更加生动，是现代中医教学及校园网络环境中不可缺少的中心设备，也是各类院校进行硬件设施升级改造的首选产品。

该系统的科学性、先进性、实用性，使针灸、按摩医学向电化教学迈进一步，是各大中医院校、体育院

校、针灸院系、康复理疗中心、国际国内针灸培训班上等级和教学的理想设备，受到国内外人士的好评。

系统配置:

lcd屏幕

红外触摸屏

主控机（双核2.0 1g内存）

多媒体人体真人大小模型

教学软件软件，含“子午流注”。

功能强大 操作简单

触摸屏，快速掌控经络腧穴信息；

电子挂图，声音、屏幕、人体模型同步显示经络腧穴的信息；

电子白板，结合专用模型软件控制实现网络版的交互教学。

教学内容自动存储。

技术参数

箱体结构 冷扎钢板/不锈钢材质，表面氧化处理，美观轻便且具备良好的散热性能

电源输入 电压：ac220v ± 10% 50hz ± 1hz，功率：< 200w开机瞬时电源3a

系统参数

主机

处理器 酷睿e3400

内存 1g,最大支持4gb ddr3

硬盘 wd160g硬盘

显示 2d/3d图形加速,64m动态显存,支持双屏显示

网口 1/2个10~100m rj45端口

音频 line-out, mic-in

散热系统 正压风扇、无噪音、防尘、循环散热

多媒体音响系统 双声道立体电子音效，环绕功放，防磁设计

触摸屏

类型 电阻式触摸屏（表面声波屏，红外触摸屏可选）

分辨率 4096 x 4096

触摸响应时间 <10ms

表面硬度 3h

点击寿命 250克力度，1000万次

笔划寿命 250克力度，100万次

透光率 81%以上

液晶显示屏

显示屏类型 19 " vga tft lcd

最大分辨率 1280 x 1024

最大色彩 16m

显示面积 338 x 270mm

反应时间 8ms

背光 4ccfl

背光mtbf 30,000小时

亮度 300cd/m²

对比度 500 : 1

像素距离 0.297 x 0.297

最大视角 (h)140/(v)130

环境参数

工作温度 0~50

存储温度 -20~60

相对温度 10~95%@40 (无凝结)

振动(工作) 1.0g, 50~500hz, 随机振动 备注: 可以选择液晶显示屏42 " /55 " /65 " vga tft

lcd

