

# 供应防火装饰氧化镁板 多功能防火板厂家直销

产品名称	供应防火装饰氧化镁板 多功能防火板厂家直销
公司名称	江阴市新同江见爱毛纺有限公司
价格	20.00/张
规格参数	防火性能:不燃AA级 耐火温度:1550-1770 ° 规格:1220*2440*3
公司地址	山东省泰安市范缜开发区北一号
联系电话	13305380983 13853881383

## 产品详情

双隆牌氧化镁板、氧化镁隔墙板、氧化镁装饰板是利用无机氧化镁粉、高纯mgcl水溶液、轻质、无毒的农业废弃物、采用现代工艺，利用氧化镁板专用设备（专利号zl2007 2 0030491.x）流水线生产的一种环保装饰板材，产品主要用途为：室内防火隔断、消防通道的表面处理、管道井的防火装饰、超市商场的防火隔断装修、隧道地铁的防火电缆桥架、仓储保温防火吊顶等。

氧化镁板主要质量技术指标：

- 1、抗折强度 10.3mpa
- 1、抗冲击强度 4.84kj/m
- 3表观密度 0.92t/m<sup>3</sup>
- 4、干缩率 0.21%
- 5、湿涨率 0.4%
- 6、握螺钉力 61n/mm

氧化镁板主要特点：

防火卓越：玻镁板有良好防火性能，属不燃板材，火焰持续燃烧时间为零，达到防火不燃级别a1级，与优质龙骨制作的隔断系统，耐火极限达到3小时以上，遇火燃烧的过程中能够吸收大量的热能，延迟周围环境温度的升高。

## 防水防潮：

在干冷和潮湿天气，玻镁板性能始终稳固如一，即使放于水中浸泡数日取出后自然风干，不会变形、变软，可以正常使用。

## 质轻抗震：

玻镁板的表观密度为 $0.8-1.2\text{g/cm}^3$ ，减轻了建筑荷重，使建筑内墙重量降低60%以上，同时增加了使用面积5-8%。质轻有利于结构抗震，有效减少基础和结构主体造价。

## 强度优越：

氧化镁板具有木材般的韧性，在抗冲击、抗压、抗拉和抗断性能上表现出色，刚韧并重，抗弯强度达到 $322\text{kgf/cm}^2$ （垂直）和 $216\text{kgf/cm}^2$ （水平），抗冲击强度可达 $25\text{mpa}$ 。

## 隔热节能：

玻镁板均匀细孔、密实、无机物质的特性，导热系数为 $0.216\text{w/cm}\cdot\text{k}$ ，比灰砂砖石切块的 $1.1\text{w/cm}\cdot\text{k}$ 更加隔热，节约能源的消耗，使居室保持舒适环境、清新的空气。

## 隔音安宁：

氧化镁板优越的隔音性能，保证居室环境宁静高雅。质轻板薄并不影响氧化镁板的隔音性能，6mm厚板隔音量为29db。

## 环保健康：

氧化镁板绝不含石棉、甲醛、及有害放射性元素，遇火无烟、无毒、无异味。生产的材料为天然的矿粉和植物纤维，生产过程自然养护，耗能少，无排污物，节能环保，使用时板面不含掉粉，其独特的自然细孔结构，能够调节室内温度，使居室和办公更加舒适。

## 经济实惠：

优质高档玻镁板，质量稳定可靠，与其他板材相比，有极致性价比，质轻高能，价格适中，加工安装性能卓越，可贴、裁、钉、钻、漆、刨，搬运方便，韧性优越，不易断裂，任意使用自攻钉、枪钉和直钉进行轻巧安装，更可采用湿法和干挂作业。

本公司产品均经过国家相关部门检测，质量完全符合国家标准，公司实行产品、运输、后期技术咨询一条龙服务，我们以行业发展为宗旨，以客户需求为己任，把优质服务视为企业的生命，为使广大用户享受完整的配套服务,完善的技术咨询及完美的售后服务,多年来产品服务不断升级，得到广大用户的一致好评！！欢迎各界朋友到本公司实地考察，也热忱欢迎同行业的各位新、老朋友到泰安旅游、技术交流。