

A、B、C级过滤分离器

产品名称	A、B、C级过滤分离器
公司名称	上海首龙阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:首龙 型号:TCGF
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐小康路34号2楼112室
联系电话	021-61246982 13918712698

产品详情

a、b、c级过滤分离器

一、产品简介：该过滤器是按gjb610-88，gjb689-89标准生产技术指标并达到api1581 美国石油学会标准，同时执行gb150-1998国家压力容器标准。产品分a、b、c三级。产品突破了原有过滤器的传统单一过滤模式，是集过滤和脱水于一体，不仅能滤除燃料中的各种微小颗粒，而且能有效的滤除燃料中水份、纤维和悬浮物，是一种十分理想的油料净化设备。同时广泛适用于各类需净化的精细化工原料。

二、组成部分：排污阀、放水阀、压差表、安全阀、一级滤芯（过滤聚结滤芯）、二级滤芯（分离滤芯）组成。

三、工作原理：喷气燃料进入过滤分离器后，首先汇集于铝制托盘，再分散进入聚结滤芯由里向外，第一步由过滤层滤除固体杂质，第二步通过破乳层，将乳化状态的油水分离，第三步由聚结层将微小的水滴聚结成大的水滴，沉降于集水槽内；然后未来得及聚结的小水滴靠分离滤芯的斥水作用进一步分离，沉降于沉淀槽，由排水阀排出。干净的燃料通过分离滤芯汇集于二级托盘，由过滤分离器的出口排出。

四、使用寿命：过滤分离器的工作状态及滤芯使用寿命主要根据压差来判断，当进出口压差达到0.1mpa（1.0kg/cm²），则说明聚结滤芯已经堵塞，应予更换。另外，当聚结滤芯使用超过半年时也应考虑更换。分离滤芯为永久式滤芯，若无机械损伤，可长期使用但在更换过滤聚结滤芯时，应将其拆下清洗和检查。

以上是供应tcgf型a、b、c级过滤分离器(图)的详细介绍，如果你想更详细地了解供应ltgf型a、b、c级过滤分离器(图)的价格、厂家、型号及规格，请直接联系供应商 上海首龙阀门有限公司。