

# FT3405转速表 HIOKI

产品名称	FT3405转速表 HIOKI
公司名称	深圳市卓越仪器仪表有限公司
价格	3710.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:Hioki/日置 型号:FT3405
公司地址	深圳市宝安区沙井街道马鞍山社区学府雅苑B栋1603室
联系电话	15018515213 13570883010

## 产品详情

日本日置hioki ft3405转速表,hioki ft3405转速表

耐久的设计感和理想的功能性

非接触测试距离500mm，确保用户安全宽带宽 dc 到 100 khz 完美频率特性混凝土1m防摔0.5000r/s (30.00r/m) ~99990rm的宽量程使用选件接触转换头可实现接触式测量

日本日置hioki ft3405转速表技术参数：（详细参数请联系我们）

测量方式	非接触式：使用红外线+反射条接触式：使用选件的接触转换器
测量量程非接触，avg=on	[转数r/m] (30.00~199.99) ~ (20000~99990) [转数r/s] (0.5000~1.9999) ~ (200.0~1600.0) [周期ms] (0.6000~1.9999) ~ (200.0~1999.9) [count]0~999999
测量量程接触，avg=on	[周期m/m] (1.500~19.999) ~ (200.0~1999.9) [周期ms] (0.0250~1.9999) ~ (20.00~33.30)
精度	9999count以下：±1 dgt. (avg=on), ±10 dgt. (avg=off)10000count以上：±2 dgt. (avg=on), ±20 dgt. (avg=off)20000count以上（仅r/m模式）：±20 dgt. (avg=on), ±100 dgt. (avg=off)仅线速度测量：对于上述精度需加上±0.5%rdg.
检测距离	50mm~500mm
显示更新率	约0.5~10次/秒
防尘和防水	ip50 (en60529)
其他功能	最大最小值显示、显示保持、平均功能、节电、蜂鸣、防摔（混凝土1m）
电源	5号碱性电池（lr6）×2，连续使用时间：30h

体积和重量	71mmw × 186mmh × 38mmd , 230g ( 含电池 )
hioki ft3405附件	5号碱性电池 ( lr6 ) × 2 , 携带包 × 1 , 反射条9211 × 1张 ( 12mm × 12mm , 共30条 ) , 使用说明书 × 1

本产品的加工定制是否, 品牌是Hioki/日置, 型号是FT3405, 类型是数字式转速计, 测量精度是见参数, 尺寸是71mmW × 186mmH × 38mmD ( mm ) , 测量电压范围是,HIOKIFT3405转速表 ( V ) , 测量电流范围是,HIOKIFT3405转速表 ( A ) , 测量电阻范围是,HIOKIFT3405转速表 ( ) , 重量是230g ( kg )