

MFY-01A密封试验仪

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | MFY-01A密封试验仪 |
| 公司名称 | 昆山广测仪器设备有限公司 |
| 价格 | 4500.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:密封性测试仪 品牌:CN |
| 公司地址 | 江苏昆山市春晖路 |
| 联系电话 | 86 0512 50135922 15995689748 |

产品详情

mfy-01a密封性测试仪

技术指标

真空度：0 ~ -90kpa

精度：1级

真空室有效尺寸： 270mm × 210 mm (h) (标配)

360mm × 585 mm (h) (另购)

460mm × 330 mm (h) (另购)

注：其他尺寸可定制。

气源压力：0.7mpa (气源用户自备)

气源接口： 6mm聚氨酯管

外形尺寸：300mm(l) × 380mm(b) × 450mm(h)

电源：ac 220v 50hz

标准

gb/t 15171、astm d3078注：本机气源接口系 6mm聚氨酯管；气源用户自备。

基础应用

用于玻璃瓶、管、罐、盒的整体密封性试验
用于塑料瓶、管、罐、盒的整体密封性试验
用于金属材料瓶、管、罐、盒的整体密封性试验
用于纸塑复合袋、盒类材料的密封性试验

测试原理

通过对真空室抽真空，使浸在水中的试样产生内外压差，观测试样内气体外逸情况，以此判定试样的密封性能；通过对真空室抽真空，使试样产生内外压差，观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况，以此判定试样的密封性能

用于食品、制药、医疗器械、日化、汽车、电子元器件、文具等行业的包装袋、瓶、管、罐、盒等的密封试验。亦可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。

特征

系统采用数字预置试验真空度及真空保持时间，确保测试数据的准确性

采用世界知名国家进口的气动元件，性能稳定可靠

自动恒压补气进一步确保测试能够在预设的真空条件下进行

专业软件支持自动反吹卸载和自动结束试验的功能，确保试验过程的顺利进行

系统采用微电脑控制，搭配液晶显示屏、pvc操作面板方便用户快捷地进行试验操作及数据查看

本产品的加工定制是是，类型是密封性测试仪，品牌是CN，型号是MFY-01A，测量范围是0-100，测量对象是包装，温度范围是0-40（ ），电源是220V，尺寸是45（ mm ），重量是20（ kg ）