

不锈钢日标Y型过滤器

产品名称	不锈钢日标Y型过滤器
公司名称	上海首龙阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:首龙 型号:GL41H
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐小康路34号2楼112室
联系电话	021-61246982 13918712698

产品详情

不锈钢日标y型过滤器 tc首龙不锈钢日标y型过滤器

产品参数：

产品型号：gl41h 产品口径：15a-300a 产品压力：16k 产品材质：不锈钢

使用介质：水、油品、蒸汽、气体等 产品简介：

过滤器是输送介质的管道上不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来消除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。 选型原则:

- 1、进出口通径：原则上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径，一般与进口管路口径一致。
- 2、公称压力：按照过滤管路可能出现的最高压力确定过滤器的压力等级。
- 3、孔目数的选择：主要考虑需拦截的杂质粒径，依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。
- 4、过滤器材质：过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同，对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。