

磨床工作台粉尘净化器 可多台连接

产品名称	磨床工作台粉尘净化器 可多台连接
公司名称	临沂市路博洁天环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:路博/LOOBO 型号:LB-DE 电压:380/50
公司地址	山东省临沂市兰山区沂蒙路环球国际商务中心1号楼A1309室
联系电话	18669628791 13697817075

产品详情

lb-de磨床工作台

工作原理：烟尘通过风机产生的负压经工作台面风口进入净化器，气流进入导流通道，大颗粒粉尘与导流板碰撞后，大颗粒粉尘在重力的作用下落入集灰抽屉，含细小颗粒的粉尘进入过滤室，含尘气体由滤袋外表面穿过滤芯，粉尘则被滤芯阻拦在其表面，当被阻拦的粉尘在滤芯表面不断沉积时，通过手动清灰机结构清扫滤芯，也可通过脉冲喷吹对滤筒清灰使得沉积在滤芯上的粉尘颗粒在振动的作用下脱离滤芯表面落入集灰抽屉中，使得整个滤芯表面都得到清扫，净化后的空气由风道、经风机排出。

结构特点：

- I 抽风工作台进风口处设置一导流板，用于防止含尘直接冲击滤芯，从而延长滤芯的适用寿命。
- I 风机采用高效离心风机，具有高效，运行平稳等特点。
- I 为了防止噪声污染，对风机采取降噪处理。
- I 集工作台与除尘功能于一身，直接在产尘源头进行粉尘的清除。
- I 结构紧凑，占地面积小，可双工位或多工位同时作业。
- I 可根据用户所治理的粉尘性质选择过滤媒介，以满足不同性质粉尘的清除。

适用于各类研磨作业，可多台串联或者并联，烟尘或者颗粒通过后壁和底部吸收净化或者直排。挡板将污染物集中在工作台内，形成平稳气流，90%吸取颗粒被抽到后壁的集尘抽屉，随后安全轻松的处理。与抽吸装置结合，避免热切割过程对操作人员的健康造成危害。也可以灵活应用于公司的培训项目。

处理风量 (m3/h)	尺寸 (mm)	连接吸气嘴尺寸 (后壁)	连接吸气嘴尺寸 (底部)

1500	1000*1000*850	150mm	180 mm
2000	1500*1000*850	150 mm	200 mm
2500	2000*1000*850	2*150 mm	250 mm

各类型号可定做，为您选择合适的型号、风机和净化方案。

适用于各类研磨作业，可多台串联或者并联，烟尘或者颗粒通过后壁和底部吸收净化或者直排。

挡板将污染物集中在工作台内，形成平稳气流，90%吸取颗粒被抽到后壁的集尘抽屉，随后安全轻松的处理。

与抽吸装置结合，避免热切割过程对操作人员的健康造成危害

路博环保主要产品和技術：

工业厂房环境治理、大气污染治理

焊接打磨烟尘处理、粉尘治理回收

烟气脱硫脱硝治理、voc专项治理

废气回收循环利用、环境咨询服务 青岛路博宏业环保技术开发有限公司创建于2003年，占地面积4万平方米，是一家集环保科研、设计、生产、维护、销售和系统运营为一体的综合型高新技术企业。