

# 弹性联轴器伺服电机 弹性联轴器

产品名称	弹性联轴器伺服电机 弹性联轴器
公司名称	东莞市樟木头新光大精密机械设备经营部
价格	8.00/个
规格参数	是否进口:否 标准编号:GM-19.5X24.5-6X8 联轴器类型:弹性联轴器
公司地址	东莞市樟木头镇时代电子市场二层C270号
联系电话	86 0769 89072298 13528516013

## 产品详情

弹性联轴器运用平行或螺旋切槽系统来适应各种偏差和精确传递扭矩。弹性联轴器通常具备良好的性能而且有价格上的优势，在很多步进、伺服系统实际应用中，弹性联轴器是首选的产品。一体成型的设计使弹性联轴器实现了零间隙地传递扭矩和无须维护的优势

### 特点

- (1)一体成型的金属弹性体；
- (2)零回转间隙、可同步运转；
- (3)弹性作用补偿径向、角向和轴向偏差；
- (4)高扭矩刚性和卓越的灵敏度；
- (5)顺时针和逆时针回转特性完全相同；
- (6)免维护、抗油和耐腐蚀性；
- (7)有铝合金和不锈钢材料供选择；
- (8)固定方式主要有顶丝和夹紧两种。

我们以最好的质量，最优的价格为您提供最完善的服务！

顾客的满意是我们服务的宗旨，顾客的信赖是我们永远的追求！

联系方式：

工厂地址：广东省、东莞市、樟木头镇、金洋工业区。

东莞地址：广东省、东莞市、樟木头镇、樟洋路233号503室

东莞展销点：广东省、东莞市、樟木头镇、樟木头电子城2c303-2c333

联系电话：0769-89072298 传真：0769-89072337

13528516013 qq：1069505750

本产品的是否进口是否，标准编号是GM-19.5X24.5-6X8，联轴器类型是弹性联轴器，品牌是xgd-coupling，型号是GM-19.5X24.5-8X8，公称转矩是1（N.m），轴孔是4、5、6、6.35、7、8、9.5、10，外形尺寸是19.5（mm），许用转速是19000（r/m），孔径是8（mm），重量是16（g），允许扭矩是1（N·M），长度是24.5（mm），外径是19.5（mm），适用范围是微型电机编码器，表面处理是阳极氧化，材质是铝合金