

低压(真空)等离子清洗机-

产品名称	低压(真空)等离子清洗机-
公司名称	烟台金鹰科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 机器类型:清洗机 用途:工业用
公司地址	山东招远市高新区经济开发区招金路518号
联系电话	0535-8236617 13805456213

产品详情

>> 产品特点

立式大型机，触摸电脑+plc多步流程全自动控制，全电路检测，用于lcd、pcb、led、太阳能电池等产业大批量清洗，进口配置。

>> 技术参数

外形尺寸(不包括报警灯)

850(w) × 1000(d) × 1850(h)mm

仓体结构(不锈钢，约200升)

550(w) × 700(d) × 530(h)mm

电极面积

530(w) × 560(d)mm ，13层

等离子发生器(美国mks)

频率13.56mhz,功率0-1250w连续调节,自动阻抗匹配,全电路保护,可连续长时间工作

控制系统

plc触摸屏控制,采用欧姆龙、西门子等世界著名品牌电器元件，性能稳定可靠,并具有手动、自动两种模式

真空系统(真空压力pid闭环自动控制)

日本爱发科(ulvac)机械真空泵 vdn601 (17l/s) (前级泵可选配爱德华干泵)

英国爱德华罗茨泵 eh250(70l/s)

台湾气动真空角阀、充气阀、dn40不锈钢真空波纹管、德国英福康高精度真空计、传感器

充气系统

美国ae高精度电子质量流量计(两路气体配制)、针阀

美国世伟洛克气体管路及接口组件，德国双级减压阀

日本smc及ckd高真空气阀组件

本产品的加工定制是是，机器类型是清洗机，用途是工业用，原理是依靠等离子体中活性粒子的“活化作用”达到去除物体表面污渍的目的，品牌是戈德尔，工作频率是频率13.56MHZ，型号是GDR-200PR，功率是1250W（瓦），规格是850(W) × 1000(D) × 1850(H)mm