

焊接烟尘净化器移动式单机 工业除尘器价格

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 焊接烟尘净化器移动式单机 工业除尘器价格 |
| 公司名称 | 临沂市路博洁天环境科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:路博/LOOBO 型号:LB-JK 电压:380V/50Hz |
| 公司地址 | 山东省临沂市兰山区沂蒙路环球国际商务中心1号楼A1309室 |
| 联系电话 | 18669628791 13697817075 |

产品详情

路博环保主要产品和技術：

工业厂房环境治理、大气污染治理

焊接打磨烟尘处理、粉尘治理回收

烟气脱硫脱硝治理、voc专项治理

废气回收循环利用、环境咨询服务 青岛路博宏业环保技术开发有限公司创建于2003年，占地面积4万平方米，是一家集环保科研、设计、生产、维护、销售和系统运营为一体的综合型高新技术企业。

lb-jk1500移动式焊接烟尘净化器产品参数

技术参数：风量：1500m³/h 功率：1.1kw 过滤效率：>99.9% 过滤面积：15m²
吸气臂：160mm，2米（3米）滤芯：方便清理与替换 尺寸：480*610*1050mm 噪音：65db

自重：48kg 设备优势：

- 1、可灵活移动于厂房的任意位置，不受发尘点和岗位不固定的约束。
- 2、设备配有万向脚轮，方便设备的定位和移动。
- 3、无与伦比的处理效率，在额定处理风量下，烟尘去除率 99%，处理后排出的洁净空气可以直接在车间内循环排放。
- 4、采用美国进口覆膜滤材，精度高，净化效率高，耗材成本低，无需频繁更换，节约环保。
- 5、设备内置自动脉冲清灰装置，保持设备恒定的吸风量，和恒定的净化能力。（可根据要求选配）
- 6、设备特殊设计的控制系统安全稳定，配有高压漏电保护。
- 7、使用柔性吸气臂，可悬停于三维空间的任意位置，360度轻松灵活到达任意方位发尘点。
- 8、特殊工况可根据现场选配相应吸尘罩口。
- 9、经特殊减震降噪处理，保证了设备的噪音环保。
- 10、设备操作简单，容易清理维护。
- 11、可将污染源进行移动式单机处理或多工位系统式集中处理。
- 12、可根据客户特殊要求研发定做。

适用于焊接烟尘、抛光打磨、其他化学品生产过程中产生的粉尘处理。根据不同工况和清灰控制可提供多种型号。

使用说明：

设备操作简单，在设备的控制系统面板内已采用智能化设计，将吸尘管口对准需要净化的焊接点上方，打开电源开关即可开始工作，操作完成后关闭电源开关。

焊烟净化器使用注意事项：

- 1、应在坚固平坦的地面上使用，避免机器晃动产生噪音；
- 2、使用机器时，应注意电源电压是否本机电压相符，勿与其他电器公用一个插座；

- 3、移动或搬运机器设备时，机器倾斜切勿超过45度；
- 4、使用本机应该注意保留不小于50-100cm的空间；
- 5、设备操作简单，在设备的控制面版内已采用智能设计，将吸尘管口对准需要净化的焊接点上方，打开电源即可工作，操作完成后关闭电源开关；
- 6、吸尘软管与设备的链接需要适当密封，避免软管被外力碰撞及压折，否则造成可能影响气流通过。