原装胜利VC890C+万用表测温度三极管

产品名称	原装胜利VC890C+万用表测温度三极管
公司名称	深圳市龙华新区观澜邦业电子工具商行
价格	70.00/个
规格参数	建议零售价:￥126.00 品牌:VICTOR/胜利 型号:890C
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 观澜街道大和路观澜电子市场2FA85
联系电话	86 755 29230819

产品详情

产品型号：vc890c+

产品名称：数字万用表vc890c+

产品分类：★数字多用表

价　　格：￥135

操作方式：手动量程

显示位数：3 1/2位

体积大小：手持式

特殊功能：

详细介绍：

1、新型防振套，流线型设计，手感舒适；

2、大屏幕显示，字迹清楚；

3、金属屏蔽板，防磁，抗干扰能力强；

4、改变传统自动断电，正常操作不断电；

5、全保护功能，防高压打火电路设计；6、自动恢复保险管保护电路设计。

基本功能	量程.	基本准确度
直流电压	200mv/2v/20v/200v/1000v	±(0.5%+3)
交流电压	2v/20v/200v/750v	±(0.8%+5)
直流电流	200ua/20 ma /200ma/prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" 20a	±(0.8%+10)
交流电流	20ma /200ma/20a	±(1.0%+15)
电阻	200ω/2kω/20kω/200kω/20mω	±(0.8%+3)
电容	20nf/2uf/200uf	±(2.5%+20)
温度	(-20~ 1000)℃	±(1.0%+5)

特殊功能	vc890c+
二极管测试	√
三极管测试	√
通断报警	√
低电压显示	√
自动关机	√
功能保护	√
自恢复保险保护	√
防震保护	√
输入阻抗	10mω
采样频率	3次/s
交流频响	(40-400)hz
操作方式	手动量程
最大显示	1999
液晶显示	61×36mm
电源	9v (6f22)

|一|般|特|征|

机身颜色	机身-深灰 防振套-黄色
机身重量	约400g(含电池)
机身尺寸	175×93×55mm
标准配件	表笔,电池,说明书,合格证,tp01温度探头一个,
标准内包装	彩盒
外包装尺寸	40.5×35×45mm
标准包装数量	30台
标准包装箱毛重	约25kg

胜利公司介绍

深圳市胜利高电子科技有限公司，是专业从事“ ”数字仪器、仪表研发、生产、经营的高科技企业。“ ”产品自从八十年代问世以来，经过多年的历程，得到广大用户认可和喜爱，迅速占领市场，成长为信得过的品牌，是电子仪器仪表产业的一颗璀璨明星。

胜利高公司在多年创业过程中，建立了高素质、高效率、经验丰富的研发团队和管理人才。以科技为先导，始终瞄准国际、国内市场这一大方向，不断引进、吸收、研发、创新、开发生产了外观新颖、品质优良、技术含量高的过程仪表校验仪、电源、示波器、智能电桥、频率计、函数信号发生器等电子仪器仪表，其中，victor10系列过程仪表校验仪是胜利高公司在手持式仪表的基础上结合现代先进技术的顶峰

之作，为填补中国仪器仪表业的空白做出了杰出贡献。胜利高公司产品质量意识同样是领先同侪。形成了以vc、victor、dm三大系列为主的数字万用表。赢得广大用户的赞誉，同时获得了深圳市技术监督局“计量保证二级企业”的称号，产品被推荐为“ 质量信得过产品 ”。二十几年来，多次获得国家行业主管部门颁发的荣誉证书，如“中国电子行业知名品牌”、“中国名优产品”、“市场畅销产品”等称誉。并取得了深圳市仪器仪表行业协会副会长单位、深圳市科学技术局“科技企业”称号，在国际上，也受到好评，获得了“ce”国际标准认证。质量管理也通过了德国“ tuv ”公司“iso9001－2000”质量管理体系认证证书。目前，“ ”产品的营销网络遍布全国所有省、市、自治区，各大中城市均设有特约经销商、网点和办事处。产品远销国际一百多个国家和地区。胜利高的质量方针：开拓创新，精益求精，精细管理，优质服务。胜利高的品质承诺：满足顾客目前和未来对产品品质的要求，符合iso9001质量管理体系的标准。公司的经营理念：胜利高人在长期拚搏中精诚团结，不屈不挠，持之以恒取得了骄人的业绩，同时确立精品意识，保持技术领先，服务工业科技，为中国电子仪器仪表工业发展再创辉煌。 胜利高服务宗旨；想客户所想，急客户所急，供客户所需，以更加完美的技术品质和真诚的服务回报用户！

本产品的建议零售价是￥126.00，品牌是VICTOR/胜利，型号是890C，测量电压范围是交流电压,直流电压（v），类型是数字万用表，测量电流范围是交流电流,直流电流（A），测量电阻范围是200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ±(0.8%5)（Ω），款式是手持式万用表，系列是890，重量是0.4（kg），装箱数是30，材质是.，安全等级是.，直流电压是..（V），交流电压是..（V），直流电流是..（A），交流电流是..（A），二极管测试是.，电容量程是.，频率量程是.，温度量程是.，占空比是.，最大显示是.，外形尺寸是.，认证及标准是.，标准附件是.，电池类型是.，净重是.，规格是890C