

不锈钢电化学整套电解抛光设备-

产品名称	不锈钢电化学整套电解抛光设备-
公司名称	深圳市灯鼎投资发展有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:灯鼎 功率:1000 (Kw)
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新二社区东环路410号605单元
联系电话	18129819455

产品详情

灯鼎科技有限公司是一家集科研、设计、生产、经营、维修、销售成为一体的高新技术服务体系。本公司成立于2008年9月，在发展的过程中，不断与国内多个科研机构交流合作，设计生产、维修调试和电解抛光生产线安装工程改造，在充分引进吸收国内外先进技术的基础上，已成功开发出高频整流机系列，电解抛光设备系列，抛光液系列，金属表面处理液系列等几十个产品。广泛应用于电镀、电解，氧化，电泳等行业。公司已在深圳、东莞、浙江、义乌、宁波等城市设有经销点和代理商。公司奉行“进取、求实、严谨、团结”的方针，不断开拓进取，竭诚为您提供性价比最高的产品，高质量的工程设计改造和无微不至的售后服务

dd-808电解抛光设备

主要特点及性能：

电解抛光是以被抛工件为阳极，不溶性金属为阴极，两极同时浸入到电解槽中，通以直流电而产生有选择性的阳极溶解，工件表面逐渐整平，从而达到工件增大表面光亮度的效果。

1、电流规格100a/200a/300a/500a/1000a/1500a/2000a/3000a/5000a/7500a，电压12伏或者15伏。也可以根据用户实际情况定制。

- 2、主机采用高频整流，含有时间、电流、电压、温控、摇摆设定及数字显示。含有过热及短路保护装置。
- 3、本设备采用流水线设计方式，非常便于实际操作，大大提高生产效率。
- 4、设备配置酸洗槽、电解槽、清洗槽、钝化槽、清洗槽。
- 5、槽体采用防腐10mm pp材料制作，符合环保要求。
- 6、提供全方位的技术服务，包括设备的调试及电解抛光技术培训。

适用材质范围：

- 1、不锈钢（包括马氏体、奥氏体及铁素体）
- 2、铝及其合金
- 3、铜及其合金
- 4、钢铁件

一般组合包括：

整流机+抛光槽+阳极棒+阴极棒+阴极铅板+两级铜线+石英加热器+抛光液+电解挂具（添加时间控制仪+温控仪）。

组装流程：

- 1、两级电线：1.整流机500a以上电线为4跳，分ab两种颜色，a颜色电线接整流机正极和抛光槽阳极棒（中间）。b颜色电线接整流机负极和抛光槽阴极棒（两边）。
- 2、阴极铅板：铅板应挂在阴极棒上（两边）注意卡紧整齐。
- 3、石英加热器：放在槽体头上角的两边。

石英加热器电压：220v单项 功率：2kw和3kw。

石英加热器必须保证抛光液到位的情况下才可以加热使用，温度40-70。

刚加温好的抛光液，上下温度不一致，使用前需搅拌一致。

- 4、抛光液：抛光液到进抛光槽内加热至50-65度最佳，新型抛光液都不太稳定，建议用材料电解老化，老化时间5小时以上，再投入生产。

详情请来电咨询：深圳销售部地址：深圳市宝安区沙井镇东环路410号（宏骏科技园）6楼605-606室电话：0755-28505535手机：18129819455联系人：姚先生或登陆我公司网www.szddtz.com

本产品的加工定制是是，品牌是灯鼎，功率是1000（Kw），容积是45（L），介质尺寸是1000（mm），型号是DD-808，材质是PPC槽+整流机，装机容量是随机（Kw），用途是电解抛光，规格是套