

全套UV-LED点光源机 紫外线UV光固化机

产品名称	全套UV-LED点光源机 紫外线UV光固化机
公司名称	深圳市宝安区成建达光电商行
价格	6500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:NORLAND 功率:/(Kw)
公司地址	光明新区公明镇合水口村柏溪路143号三楼
联系电话	15999554674 18219203679

产品详情

亲们请注意：一套包含（脚踏开关，镜头，控制器，主机，4个照射头，uv护目镜），照射头保修2年,主机保修3年.

此产品为国产点光源固化机，主要用来固化紫外线uv胶水，紫外线uv油墨的，针对小面积的固化，1cm以下，全新，此价钱为一套的价钱,配套4个照射头.

此设备与进口设备的区别在于:国产机器配套的是照射头,而进口机器配套的是光纤导管,灯泡.

、性能/特性*控制器型号uvec-4ii外形尺寸l180mm*w100mm*h146mm显示视窗lcd彩色液晶显示屏照射方法固定照射照射功率（0~100%）、照射时间（最大999.9秒）阶梯照射步进方式设定、每通道可设定8个阶段能量输出控制方式自动控制（软件控制）、脚踏控制、手动控制累积照射值能量（以单位mj、j表示）端子台输入输出输入紧急停止、uv照射开始/结束（4个通道）输出准备完成输出（4个通道）、uv照射中输出、错误输出rs-232c（com串口输入输出）uv照射开始/结束（4个通道）、设定参数取得/变更、参数保存/读取、设定功率/时间等操作冷却方式自然/风扇冷却电源电压附电源适配器ac电源：ac100-220v 50/60hz 转dc12v/4a（背面端子台供应电源）工作功率dc7.5v==0.6a功率：4.5w环境温度范围工作时：+5~+35 保存时：-10~+55（不可结露、结霜、结冰）环境湿度范围工作/保存时：20~80%（不可结露、结霜、结冰）重量（包装状态）约3500g（主机：约2000g）附件使用说明书、电源适配器、脚踏开关、com串口（可配驱动软件）*uv-led照射头照射头类型自然直管/带风扇冷却方式自然/风扇（采用磁悬浮电机）冷却波长365nm测试标准日本ushio照度计测试标准光点直径/光束形状 3 4 6 8 10 12建议工作照射距离9mm 10mm 17mm 20mm 25mm 30mm峰值（照射强度）7000mw/cm2 5500mw/cm2 2300mw/cm2 1200mw/cm2 700mw/cm2 450mw/cm2环境温度范围工作时：+5~+35 保存时：-10~+55（不可结露、结霜、结冰）环境湿度范围工作/保存时：20~80%（不可结露、结霜、结冰）材质灯头/镜头单元：铝、玻璃重量（包装状态）约50g（主机：约2000g）附件使用说明书、警告标签软件：采用汇编语言编写，直接对硬件控制，无需编译，更加迅速更稳定人性化软件设计，面对过程编程，简单明了。*安全使用须知：本说明记载的注意事项旨在说明安全、正确地使用本设备，并事先预防对操作者及他人的危害。请务必阅读以下内容中的注意

事项，以免造成不必要的损失及伤害。1、插上电源，打开主机（控制器）背面开关，然后，打开主机面板钥匙锁即可。根据控制方式需要，选择主机面板按钮或脚踏开关控制进行照射。2、电源电压（100v-220v/60hz-50hz），电源适配器输入，dc12v

4a。3、本产品工作过程中严禁直视直射光、反射光，或直射、反射到人体皮肤。4、操作时必须配戴uv防护眼镜及防紫外线手套等保护工具；反之，有可能引起眼睛、皮肤等炎症。5、禁止分解、修理、改造主机（控制器），可能引起设备本身质量问题、事故、人体伤害。保持设备机体水平放置并正确使用，勿倾斜、横放或倒置使用；反之，可能损坏设备影响人身安全。6、设备不具防水性，需保持清洁、干燥。7、禁止拧动、拆解照射头，以免影响紫外线能量输出及输出质量等。8、在擦洗设备时，请用干纸巾轻擦。9、勿在通电或断电不久时触摸uv照射头，以免灼伤人体皮肤。10、勿将水及其它液体滴溅在设备上。11、远离高压机器、动力机器、暖气和热源。12、勿在设备上留放杂物及与设备无关东西。13、禁止在有静电场所使用设备，防止静电释放。

成建达光电是专业化的国产、进口特种光源综合性的供货商。

公司主要销售产品：uv点光源灯泡，uv点光源机器，uv点光源光纤导管，uv灯，uv固化灯,uv曝光灯,uv晒版灯,uv能量计，uv胶水，美国noa系列胶水，氙灯，汞灯，紫外线灯,紫外线杀菌灯,紫外线固化灯，卤素光源,ir红外线灯,防紫外线灯管,光源机器和配套光学产品等。

代理进口品牌有：日本ushio、hamamatsu、nais、yumex、moritex、hoya、德国osram、荷兰philips、美国orc、perkinelmer、等近几十个国家的world名牌光源，品种多、规格齐全。这些名牌光源行销世界各地。它包含了每一个应用领域：如印刷厂、电子业、工业光固化、医疗设备、教学仪器、实验仪器、影视拍摄、摄影冲印、舞台舞厅及净化设备等。医疗设备等特种仪器所用灯泡，米泡，杯灯：如医用灯泡、医疗用灯、手术无影灯、耳鼻喉仪器灯泡、眼科仪器灯泡、检验仪器灯泡、生化分析仪器、内窥镜冷光源、光学显微镜、手术显微镜、实验仪器、冷光源等各种灯源。

欢迎各厂家、经销商来电来函查询及订购贵司所需的各种特殊光源，我司以优质的产品、低廉的价格、专业的服务、诚信的心为你提供周到而满意的服务！

本产品的加工定制是是，品牌是NORLAND，功率是/（Kw），容积是/（L），介质尺寸是/（mm），型号是UVEC-4II，材质是/，装机容量是/（Kw），用途是固化UV胶水