

龙建达电阻 国产 色环

产品名称	龙建达电阻 国产 色环
公司名称	深圳市久晟电子有限公司
价格	5.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:色环
公司地址	深圳市宝安区新安街道44区富源花园2号楼富贵阁703 (办公场所)
联系电话	13802589732 13332918846

产品详情

产品图片

规格参数

碳膜电阻规格参数表:

额定 电力	最高 使用 电压	最高 过负 荷电 压	最高 断续 过负 荷	耐电 压	尺寸(mm)						阻值 范围
					型号	l	i	d	h	d±0.0 2	
1/8w 1/6w	200v	400v	400v	300v	p	51	3.2±0. 5	1.8±0. 3	24±2. 0	0.40	0 -22 m 部 分功 率阻 值有 限制
					t/b	58	3.2±0. 5	1.8±0. 2	28±2. 0	0.45	
1/4w 1/2ws	250v	500v	500v	400v	p	51	6.0±0. 5	2.3±0. 3	23±2. 0	0.45	
					t/b	58	6.0±0.	2.3±0.	27±2.	0.45 or	

							5	3	0	0.50
1/2w 1ws	350v	700v	700v	500v	p t/b	58	9.0 ± 0.5	3.2 ± 0.5	24 ± 2.0	0.50 or 0.60
1w 2ws	500v	1000v	1000v	700v	p t/b	58	11.5 ± 1.0	3.8 ± 0.5	25 ± 2.0	0.60 or 0.65
2w 3ws	500v	1000v	1000v	1000v	p t/b	63	15.5 ± 1.0	5 ± 0.5	24 ± 2.0	0.65 or 0.70
3w 5ws	500v	1000v	1000v	1000v	p t/b	94	17.5 ± 1.0	6.0 ± 0.5	38 ± 2.0	0.78
5w	500v	1000v	1000v	1000v	p t/b	94	24.5 ± 1.0	8.0 ± 0.5	35 ± 2.0	0.78

注：碳膜电阻未经说明，一般为铁线，可根据客户要求使用铜线

碳膜电阻电气特性：

测试项目	测试方法	规格值
短时间过负荷	2.5倍额定电压，测试5秒	± (2%+0.05)
耐久性	温度70 ，加额定电压开1.5小时，关0.5小时，循环1000小时	± (5%+0.05)
耐电压	最大耐电压测试1分钟	± (0.5%+0.05)
温度循环	温度-25 ~+85 5次循环	± (2%+0.05)
绝缘阻抗	将待测物置v型槽施加500v直流电压	1000m
耐湿负荷	温度40 ，湿度95%，加额定电压开1.5小时，关0.5小时，循环1000小时	± (5%+0.05)
耐热性	温度350 时间3.5秒	± (2%+0.05)
焊锡性	温度235 时间5秒	>95%
断续过负荷	4倍额定电压加1秒，停25秒，循环10000次	± (5%+0.05)

1/4w碳膜电阻可提供以下规格标准阻值(单位:),每种型号1000pcs起订

10<td4.3<td9.1

0	1	10	100	1k	10k	100k	1m	10m
---	---	----	-----	----	-----	------	----	-----

	1.1	11	110	1.1k	11k	110k	1.1m	
	1.2	12	120	1.2k	12k	120k	1.2m	
	1.3	13	130	1.3k	13k	130k	1.3m	
	1.5	15	150	1.5k	15k	150k	1.5m	15m
		1.6	160	1.6k	16k	160k	1.6m	
	1.8	18	180	1.8k	18k	180k	1.8m	18m
	2	20	200	2k	20k	200k	2m	20m
0.22	2.2	22	220	2.2k	22k	220k	2.2m	22m
	2.4	24	240	2.4k	24k	240k	2.4m	
	2.7	27	270	2.7k	27k	270k	2.7m	
	3	30	300	3k	30k	300k	3m	
0.33	3.3	33	330	3.3k	33k	330k	3.3m	
	3.6	36	360	3.6k	36k	360k	3.6m	
	3.9	39	390	3.9k	39k	390k	3.9m	
	43	430	4.3k	43k	430k	4.3m		
	4.7	47	470	4.7k	47k	470k	4.7m	
0.5	5.1	51	510	5.1k	51k	510k	5.1m	
	5.6	56	560	5.6k	56k	560k	5.6m	
	6.2	62	620	6.2k	62k	620k	6.2m	
	6.8	68	680	6.8k	68k	680k	6.8m	
0.75	7.5	75	750	7.5k	75k	750k	7.5m	
	8.2	82	820	8.2k	82k	820k	8.2m	
	91	910	9.1k	91k	910k	9.1m		

订货须知

1.由于电子元件的更新速度快，品牌厂家也多，所以请亲们需要跟我们联系，尽量减少失误出现。2.由于电子流动性快，所以价格不会恒久不变，成本会因来货数量，来货渠道以及市场需求量在每一个时期做一定的调整，当来货量高于市场需求量会做下调处理，当来货量低于市场需求量则稍做上调处理；详情请咨询我们3.标明支持网上订购的产品，可直接拍下，我们一般会在3个工作日内发货，需加急时请联系客服人员。未标明支持网上订购的，请先联系我们进行询。

4.需订做产品，交期为10天左右，请勿提前催货。

5.普通1/4w 及1/8w碳膜电阻，都有现货，请拍下后，在备注中说明需要规格型号，我们确认后再付款。

品质与服务

1.所有产品品质以产品规格书为准，请按规格书标准进行检测，特殊产品请先试样，样品确认合格后，按样品参数为标准。2.所有货品的规格型号和数量，请在收货后及时核对，如有不符请在签收当天向本公司提出，逾期我公司有权不予处理。3.所有货品15日内不拆包装和不焊接、剪脚、编带的情况可退换，非质量问题由卖家承担运费。4.本公司网上交易拒收到付件，需我公司承担的运费，请先付运费，我公司随后从网上退回运费5.未收到货款时，货品的所有权属我公司

联系我们

联系人: 李先生电话：13332918846 电话：0755-29029292 qq：18532117 传真：0755-29029266 销售一部地址：深圳市宝安区赛格电子市场1j56、1j57 联系人：顾小姐电话：0755-27888230 电话：0755-27822484 qq：1209195940 销售二部地址：深圳市宝安区宝安数码电子城1a10、1a11 工厂地址：湖南省益阳市赫山区全丰工业区

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是色环，种类是排阻，性能是通用，材料是碳膜，外形是管形，标称阻值是0 -22M ，允许偏差是 $\pm 5\%$ ，额定功率是0.25 (W)，功率特性是小功率，频率特性是低频，产品性质是热销，营销方式是现货