

# 工业燃油取暖器 OEM LXC50

产品名称	工业燃油取暖器 OEM LXC50
公司名称	慈溪市附海镇飞蒙针服设备厂
价格	1430.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:OEM 型号:LXC50
公司地址	中国 浙江 慈溪
联系电话	86-0574-63560537 13429240272 13429392949

## 产品详情

欢迎一切经销商，代理商加盟

发货产品以红色为主。数量达到1000台，客人指定颜色。

性能特点：

- 1、不锈钢体，内含风机
- 2、可调节温控：液体膨胀温控 $0c^{\circ}$  - $50c^{\circ}$  可调节。
- 3、采用高性能电机，绝缘防护等级f。
- 4、内置自动过热保护和重启功能，有效保护热风机运行。
- 5、采用高品质元器件和材料，确保产品质量

内部采用高度耐高温硅胶线，可直接在室内高温环境下进行使用，确保机器寿命；采用进口接插件，确保电源连接的可靠性和安全性；

6、结构设计合理美观，支架稳固美观，移动方便安全。

7、后部防雀网罩设计有效增加了进风效率，更利于电机散热，并节约相应的机器空间。

8、通过全系列认证ce/ lvd/emc/rohs/tuv。

产品型号	xc20	xc30	xc40	xc50	xc60
功率	20kw	30kw	40kw	50kw	60kw
电压	220-240v 50hz	220-240v 50hz	220-240v 50hz	220-240v 50hz	220-240v 50hz
输出热量	69000 btu/h	105000 btu/h	136500 btu/h	170600 btu/h	204700 btu/h
输出热空气	590 m <sup>3</sup> /h	750m <sup>3</sup> /h	850m <sup>3</sup> /h	1240m <sup>3</sup> /h	1450m <sup>3</sup> /h
供暖面积	200m <sup>2</sup>	250m <sup>2</sup>	300m <sup>2</sup>	350m <sup>2</sup>	400m <sup>2</sup>
油箱容积	26l	26l	26l	45l	45l
电机功率	175w	175w	175w	285w	285w
燃料消耗	1.65kg/h	2.75kg/h	3.75kg/h	4.75kg/h	5.85kg/h
产品尺寸	832*435*560	832*435*560	1025*450*530	1150*565*690mm	1150*565*690mm
产品净重	19kg	19kg	25kg	30kg	30kg

产品细节：

操作注意事项：

- 1、燃油暖风机一定要使用正规清洁的柴油或煤油！根据天气及时更换相应标号的柴油。
- 2、燃油暖风机一定要遵循正确的开、关机流程，尤其是关机时，切勿直接拔电源，待风机停止转动后再拔电源！
- 3、施工工地或电压不稳的场所请连接稳压电源！！
- 4、设备使用时要保证足够的进气量，要保持一个以设备为圆心，半径为2米的半球状内无物体。
- 5、燃油暖风机出口温度很高，严禁对着易燃、易爆物品直接吹。
- 6、燃油暖风机，要遵循烟道的安装要求。
- 7、燃油暖风机加油时，一定要停机并断电。为防止油污污染电路板等电气设备，一定要用专用的加油器加油。
- 8、燃油暖风机一定要定期清洁，尤其是机身及进气口。
- 9、燃油暖风机一旦出现不正常工作现象，请马上停止使用，联系服务人员

适应范围

工厂车间建筑工地道路桥梁铁路机场石油钻井煤炭矿井炼钢液压机械维修结冰防冻防潮防湿产品烘干暖风暖房冻土地带冬季施工水泥养生汽车烤漆大棚种植温室育苗动植物园动物养殖野外军训军事仓库军车预热指挥帐篷体育场展览馆会场管道结冰物品烘干庆典礼仪野餐聚会户外健身加热保暖供暖供热烘烤烘焙高原平地室内户外

本产品的加工定制是是，品牌是OEM，型号是LXC50，功率是50（kVA），外形尺寸是1150\*565\*690（mm），重量是33（kg），用途是大型厂房工地农场养殖场工业加热取暖抽湿，工作电压是220-240V50HZ，加热器类型是燃油，输出热空气是1240m<sup>3</sup>/h，输出热量是170600Btu/h，防水等级是IP44