

RWK-30KW便携式温度控制箱-

产品名称	RWK-30KW便携式温度控制箱-
公司名称	吴江锦宏电热设备有限公司
价格	3800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:吴江锦宏 型号:WCK-30
公司地址	吴江市平望镇梅堰龙南村
联系电话	13962592025

产品详情

rwk-系列便携式热处理温度控制箱是专门为履带式加热器和绳式远红外陶瓷电加热器配套设计制造的焊前预热焊后热处理的设备。热处理温度控制箱通过xmt系列数显温度控制仪表来对被加热物体所需要的温度进行设定，并在此设定自动转换可控硅的导通和截止，以达到温度控制的目的，输出电压或功率可以通过面板上的旋扭（如有）来调节，面板上的电压表所指电压就是输出在加热器上的电压，调压元件或调功占空比%输出，为模块设计，稳定性高。如带有调压输出的控制箱可以接任意电压的电加热器。

主要适用于小范围及管道工程的焊前加热，焊后保温热处理，能准确 进行手动或自动控制加热器的温度变化，便携式rwk热处理温度控制箱主要优点体积小、重量轻、移动方便。

rwk热处理温度控制箱使用xmt系列数显温控表调节简洁明了，只需设定一个温度参数即可，热处理温度控制箱的其他设定出厂时已调至最佳状态，用户使用前无需再设定。（附温控表说明书一份）

rwk-30kw系列便携式热处理温度控制箱主要技术参数：

名称	热处理温度控制箱
型号	rwk-30
用途	主要用于焊前预热，焊后消氢
额定功率	30kw
输入电压	380v三相四线
输出电压	0-220v可调（或%输出调节）
输出	3路
最高控制温度	1000
控温点	1点
记录点	
设定误差	不超过测量范围±1.0%
指示误差	不超过测量范围±1.0%
控温精度	5

输出保护	3路单独漏电保护
工作指示	3路led指示
热电偶分度号	k型
控温方式	手动控制，自动pid，手动控制功率%输出
记录仪	
随机附件	温控说明书，记录仪附件，用户档案登记表，保修卡，使用手册，合格证

以上为rwk系列热处理温度控制箱的常规参数，如有更改订货时则需说明配置。也可根据用户要求定制。

热处理温度控制箱图片仅供参考，图片来源均为吴江锦宏为客户生产的rwk系列热处理温度控制箱。（盗图必究）

对于用户复杂的加热环境及要求时，我公司负责培训、安装、调试。

本产品的加工定制是是，品牌是吴江锦宏，型号是WCK-30，产品别名是便携式智能热处理温度控制箱，产品用途是焊接预热，焊后热处理，局部热处理温度控制，规格是RWK-30KW，额定功率是30KW，工作电压是380V，控制方式是数显PID温控