

有机肥回转式包膜机，肥料包膜机

产品名称	有机肥回转式包膜机，肥料包膜机
公司名称	郑州春长机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:圆筒式缠绕机 品牌:春长
公司地址	郑州市中原区须水街道须水村
联系电话	18135671101

产品详情

供应有机肥回转式包膜机，肥料包膜机，回转包膜机

联系人：18135671101

回转包膜机设备简介

回转式包膜机成套设备由螺旋输送机、搅拌槽、油泵、主机等组成用粉体扑粉或液

体涂膜工艺。能有效防止复合肥料的结块。主机内采用聚丙烯内衬或耐酸不锈钢。本设备根据工艺要求，在内部结构上做了特殊设计，是一种有效的复混肥专用设备。

回转式包膜机工作原理

回转式包膜机由主电动机驱动皮带和皮带轮，通过减速机传动给主动轴，通过安装在主动轴上的对开式齿轮与固定在大齿圈相啮合，相向工作。物料从进料端加入，经筒体内部。引风机的吸力下使筒体内部空气流动加快。回转式包膜机特点

- 1、托架部分：整个机体转动部分都由托架支撑，受力较大。考虑到其与机体滚带会产生较大摩擦，特意选用优质防腐、耐磨材料，大大提高了本机的使用寿命。另在托轮架四角设有吊装钩，便于装卸运输。
- 2、传动部分：整台造粒机传动部分是尤为重要的整个机体的工作都由此而行。传动架均采用优质槽钢焊

接而成，并通过了严格的质量要求。电动机带动皮带轮、三角带、减速机传动给主轴，使机体工作，其中传动减速机与主轴工作部分，采用尼龙柱销联轴器相咬合传递驱动。

3、机体部分：整台包膜机最重要的就是机体部分，其采用优质中碳钢板焊接而成，并通过严格的质量控制和特定的工艺要求，以达到本机所使用的目的。

二、主要技术参数：

规格mm	筒体				生产能力t/h	功率kw
	直径	长度	倾角	转速		
	mm	mm	(°)	r/min		
bm1000 × 4000	1000	4000	3	14	~5	5.5
bm1200 × 4000	1200	4000		13	~7	7.5
bm1500 × 4500	1500	4500		12	~15	11
bm1800 × 7000	1800	7000		12	~30	15

一年内质量保证！

郑州春长机械设备有限公司竭诚为您服务，设备型号齐全。

联系人：18135671101qq：2034819662

18538734260贺经理

本产品的加工定制是是，类型是圆筒式缠绕机，品牌是春长，型号是BM1*4，转台承重是3000（kg），转台直径是1000（mm），包装高度是1000（mm），转台高度是300（mm），转台速度是5（r/m），功率是5.5（kw），电压是380（V），重量是3000（kg），适用行业是化工,肥料，规格是BM1*4,BM12*4,BM1.5*4.5,BM1800*700