

生物滤池专用长柄滤头滤帽

产品名称	生物滤池专用长柄滤头滤帽
公司名称	宜兴市和桥镇云润水景喷泉设备经营部
价格	4.00/个
规格参数	加工定制:是 含量 :100 (%) 材质:pp
公司地址	宜兴市和桥镇福寿路43、44号
联系电话	86 0510 81701051 13701532658

产品详情

【高效】215/260/300橡胶微孔
盘式膜片曝气头 曝气器充氧器
批发 ¥ 12.00元

斜管填料 污水沉淀
环保填料 (加厚型)
厂家自产自销! ¥ 185.00元

【高品质】排水帽
abs长柄滤头滤帽 生物滤池专用
长柄滤头滤帽 ¥ 5.00元

环
弹

改性纤维球滤料/高效纤维球/纤维球填料1斤（500g）特价！¥23.00元

pp蜂窝斜管填料
聚丙烯环保污水填料
六角蜂窝斜板填料
运费到付¥185.00元

【生物滤池专用】长柄滤头滤帽 排水帽¥3.00元

组
环
湿

【产品介绍】滤头材料采用abs工程塑料制造,承压强度高,踩碰不碎,在滤头结构中强化螺纹,增设橡胶垫圈,联接牢固,永不脱落。滤头帽底座设计增强底缝,使与滤板间无死水区,不积泥等优点。广泛用于水处理过滤器、过滤池、软化水的组合式、回程式、离子交换柱设备。

【材料选用】长柄滤头应用于滤池气水反冲洗配水系统；短柄滤头应用于滤池单水反冲洗和重力式、压力式滤罐及离子交换滤床等配水过滤系统。滤头既可适用于生活饮用水处理,也可适用于饮料、印染、游泳池等各种工业用水处,同样可以应用于工业废水,生活污水处理工程中。

滤头拉伸强度为21 - 28mpa,冲击强度为27 - 49kg/cm,洛氏硬度为62 - 86,反冲洗工作原理:滤头的滤帽弧面上均匀开有精心加工的长条细缝,既能防止滤料的漏出,又能确保配气和配水均匀。滤杆是一根塑料管顶端开有一个小孔,靠近底部有二条进气条缝,压缩空气进入滤板下面的空间后,缓慢地形成空气层,并逐渐变厚,空气层下面的水不断下降,直到水面降至滤杆下部的长条进气条缝处时,这时空气开始由条缝孔流入滤杆。当流进的空气流量与经滤帽缝隙流走的流量相等时,水面便停止下降,稳定在一定位置上,进入的空气经滤杆上升通过滤帽的缝隙喷射到滤料层中去,由于多个滤头的交叉喷射均匀分布,达到良好的反冲洗效果。注:(一般视反冲洗水集污槽变清,即可停止反冲洗,以控制和减少反冲水不必要的损耗)。长柄滤头应用于滤池气水反冲洗配水系统;短柄滤头应用于滤池单水反冲洗和重力式、压力式滤罐及离子交换滤床等配水过滤系统。滤头既可适用于生活饮用水处理,也可适用于饮料、印染、游泳池等各种工业用水处,同样可以应用于工业废水,生活污水处理工程中。

本产品的加工定制是是,含量 是100(%) ,材质是pp,厂商是云润水景