

## 蜂窝斜管填料 100 ( % )

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 蜂窝斜管填料 100 ( % )                       |
| 公司名称 | 河南四海净水材料有限公司                           |
| 价格   | 面议                                     |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>含量 :100 ( % )<br>材质:改性乙丙共聚塑料 |
| 公司地址 | 郑州市二七区齐礼阎乡孙八砦村                         |
| 联系电话 | 18768864980 13503821368                |

## 产品详情

产品介绍：

蜂窝斜管填料采用进口改性乙丙共聚塑料为材料，红外线恒温机械热拉成六角管状，然后采用专利技术，高频焊接成整体产品，到客户现场安装。斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用最广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点。适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。

主要特点

湿周大，水力半径小。层流状态好，颗粒沉降不受紊流干扰。当斜管管长为1米时，有效负荷按 3-5吨/米<sup>2</sup> 时设计， $v_0$  控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。采用斜管沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍，因此缩小了占地面积。污泥量少，减少了污泥脱水等后处理工作量；产生的污泥沉降性好，有利于后段悬浮物的去除。

产品技术参数:

| 型号 | 主要参数   |
|----|--|
|    | 斜管过水断面 单组斜管外形尺寸 <i>i</i> × <i>b</i> 倾斜角度 管壁厚度(mm) 单组斜管 |

|            | 内切圆直径( mm) |       | 基本尺寸             | 极限偏 差   | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本尺 寸      | 极限偏 差  | 质量(kg)  |
|------------|------------|-------|------------------|---------|-------|-------|------------|--------|---------|
|            | 基本 尺寸      | 极限 偏差 |                  |         |       |       |            |        |         |
| 乙丙共聚<br>斜管 | 25         | ±1.5  | 1000 × 500 × 100 | i= ± 10 | 60    | ± 2   | 0.4 ~ 0.5  | ± 0.05 | 19 ~ 30 |
|            | 30         | ±1.5  | 0                | b= ± 10 |       |       | 0.45 ~ 0.5 | ± 0.05 | 18 ~ 27 |
|            |            |       |                  | l= ± 10 |       |       | 5          |        |         |
|            | 35         | ±2.0  |                  |         |       |       | 0.5 ~ 0.6  | ± 0.06 | 18 ~ 25 |
|            | 38         | ±2.0  |                  |         |       |       | 0.5 ~ 0.6  | ± 0.06 | 18 ~ 25 |
|            | 50         | ±2.5  |                  |         |       |       | 0.6 ~ 0.8  | ± 0.08 | 14 ~ 24 |

本产品的加工定制是否，含量 是100（%），材质是改性乙丙共聚塑料，厂商是河南四海净水材料有限公司，密度是1.1（g/cm<sup>3</sup>），执行质量标准是国标，规格是孔径35mm,孔径50mm,孔径80mm