

3045系列德国GSR超高压航天技术专用电磁阀

产品名称	3045系列德国GSR超高压航天技术专用电磁阀
公司名称	北京昊天科达科技有限公司
价格	19000.00/个
规格参数	品牌:GSR 型号:3045 材质:不锈钢
公司地址	北京北京市石景山区古城北路12号
联系电话	86 010 56288158

产品详情

1 型号3/450

它是新的直动式阀门,替换了1/313型.

3/2-高压阀在加压情况下都可以作为进口.阀门可以在0bar到最大工作压力范围内工作。通过弹簧力来实现此功能。除了一般的高压情况下的应用，此型号电磁阀适合一些特殊应用，如造纸工业的平压机，贮水罐，高压泵，水-及油压，氮使用以及压力和水门控制。

特点:

3/2-阀直动电磁阀

压力范围：0-250bar

多种用途

螺纹连接g1/4-g1,dn10-dn22

提供不锈钢和黄铜材质

2 对应线圈

目前可提供atex防爆线圈.248*和.328*,环境温度达到+60 。

带有接线盒

dc电压：12...220v

ac电压：24...230v

频率：40-60hz

ptb 03 atex 2095 x

ii 2 g ex e mb ii t4

ii 2 d ex td a21 ip65 t130

占空比：100%

最高环境温度和介质温度：+60

电缆：m16x1.5

电缆钳位范围：6-10mm

额定电流*：2.7...0.14a

额定电流**：2.7...0.14a

3 附件

附件可提供变阻器s14

k250。gsr电磁阀和整流器在电压峰值和电流峰值情况下由变阻器保护。电压和电流峰值会被限制。s14 k250连接在电磁阀前端。变阻器外壳是一种特殊的热塑塑料，并可安装在所有的en标准安装导轨。

本产品的品牌是GSR，型号是3045，材质是不锈钢，类型(通道位置)是直动式，连接形式是螺纹，适用介质是水，流动方向是双向，用途是截止，公称通径是10-22（mm），工作温度是常温（ ），规格是DN 6-DN50，规格1是0-250BAR，形态是柱塞式，标准是德标，密封材料是NBR、FKM、EPDM、PTFE(可选)，压力环境是高压，零部件及配件是配件