

Y43X-10T、Y43X-16T 型全铜比例式减压阀-

产品名称	Y43X-10T、Y43X-16T 型全铜比例式减压阀-
公司名称	上海沪工阀门厂（集团）有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	品牌:HG/沪工 材质:黄铜 型号:Y43X-16T型全铜比例式减压阀
公司地址	上海市嘉定区华亭镇华高路555号
联系电话	021-59972731 15800538107

产品详情

产品说明

y43x-10t、y43x-16t

型全铜比例式减压阀：法兰连接形式、活塞式结构形式，阀座密封面材料为橡胶，公称压力pn10~pn16，阀体材料为铜的固定比例式减压阀。

主要结构由阀体、进口压盖、活塞、出口压盖及o型圈、密封垫等零件组成。y43x-10t、y43x-16t型全铜比例式减压阀是利用阀内浮动活塞两端不同的截面积构成压力差从而改变进水与出水的压力状况，达到减压的目的。结构严谨、新颖、运行流畅、体形轻巧便于安装、减压比例稳定，即减“动压”又减“静压”，材料采用全铜，适用于清洁水和海水，不怕结垢和锈独。

产品性能参数

型号pn工作压力 / mpa适用温度 / 适用介质

y43x-10t、y43x-16t 型全铜比例式减压阀主要性能参数	y43x-10t	10	1.0
	y43x-16t	16	1.6

返回页首

产品零部件材料

型号阀体材料

y43x-10t、y43x-16t 型全铜比例式减压阀零部件材料	y43x-10t	全铜
	y43x-16t	全铜

返回首页

产品外形及结构尺寸 (pn10)

比例dn₁dd1d₂a1bz × ∅ dd3a₂

y43x-10t 型全铜比例式减压阀外形及结构尺寸 (mm)	2:13:15:2	25	115	85	65	115
	3:24:3	32	140	100	78	124
		40	150	110	85	132
		50	165	125	100	140
		65	185	145	120	155
		80	200	160	135	155
		100	220	180	155	200
		125	250	210	185	220
		150	285	240	210	230
		200	340	295	265	270
	4:15:1	25	115	85	65	—
		32	140	100	78	—
		40	150	110	85	—
		50	165	125	100	—
		65	185	145	120	—
		80	200	160	135	—
		100	220	180	155	—
		125	250	210	185	—
		150	285	240	210	—
		200	340	295	265	—

返回首页

产品外形及结构尺寸 (pn16)

比例dn₁dd1d₂a1bz × ∅ dd3a₂

y43x-16t 型全铜比例式减压阀外形及结构尺寸 (mm)	2:13:15:2	40	150	110	85	132
	3:24:3	50	165	125	100	140
		65	185	145	120	155
		80	200	160	135	155
		100	220	180	155	200
		125	250	210	185	220
		150	285	240	210	230
		200	340	295	265	270
	4:15:1	25	115	85	65	—
		32	140	100	78	—
		40	150	110	85	—
		50	165	125	100	—
		65	185	145	120	—
		80	200	160	135	—
		100	220	180	155	—
		125	250	210	185	—
		150	285	240	210	—
		200	340	295	265	—

[返回首页](#)

产品外形及结构尺寸示意图

本产品的品牌是HG/沪工，材质是黄铜，型号是Y43X-16T型全铜比例式减压阀，连接形式是法兰，适用介质是水，公称通径是DN25-200，结构形式是活塞式，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是其他，零部件及配件是配件，形态是柱塞式，类型(通道位置)是二通式，规格是25-200