

气动Y型三通球阀，120°、360° 不锈钢Y型三通球阀

产品名称	气动Y型三通球阀，120°、360° 不锈钢Y型三通球阀
公司名称	永嘉县日进自控仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:RJ 型号:Q642F
公司地址	温州市永嘉县瓯北东瓯工业区
联系电话	86-057767968318 13868699995

产品详情

气动Y型三通球阀与阀座密封根据工况不同，可分别采用软密封、喷焊镍基合金（硬度大于HRC60）、超音速涂钨钴合金（硬度大于HRC70）及特种硬化材料等多种先进工艺，适用各种苛刻工况，软密封适用200以下工况，硬密封不超过425℃。Q642F/Y气动Y型三通球阀流向结合气动Y型三通球阀有相互成120°和两通孔成135°，根据需要可实现对介质流向切换两种工况。气动Y型三通球阀型号、材料及主要参数产品型号 Q642F/Y 阀体 WCB CF8 CF8M 球体 WVB+ENP CF8 CF8M 阀杆/固定圈 2Cr13 304 316 阀座 PTFE PTFE PTFEO 形圈/填料 PTFE/硬质合金 PTFE/硬质合金 适用介质 水、油、蒸汽等 酸等腐蚀性介质 适用温度 -29-425℃ -29-425℃ 蜗轮Y型三通球阀 Q后插入“3”表示，示例：Q342F/Y 气动Y型三通球阀 Q后插入“6”表示，示例：Q642F/Y 电动Y型三通球阀 Q后插入“9”表示，示例：Q942F/Y

本产品的加工定制是是，品牌是RJ，型号是Q642F，材质是不锈钢，连接形式是法兰，公称通径是DN100-300（mm），密封形式是软密封型，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，形态是球式，零部件及配件是执行器,定位器，类型(通道位置)是直通，适用介质是水、油、蒸汽等，用途是放水，规格是DN100