

# 贴片5730正白光贴片灯珠

产品名称	贴片5730正白光贴片灯珠
公司名称	深圳市雷柏特光电有限公司
价格	.16/个
规格参数	品牌:ledpote 型号:5730 尺寸规格:5730
公司地址	深圳市宝安区西乡 华侨新村2巷18号B1402
联系电话	18681471901

## 产品详情

### 5730产品介绍

### 5730产品特点

发热量小，高亮度低光衰：3000小时平均衰减<1%超长使用寿命(超过50000小时)瞬间点亮(小于100纳秒)  
优良的静电防护

工艺符合rohs,lm80,en62471标准

### 5730产品参数

发光颜色: 暖白/正白色温:2700-3000k/5500-6000k尺寸:5.7 × 3.0 × 0.9mm亮度:50-55lm电压:3.0-3.2v/3.2-3.4v半功率角度:120 ° 包装:3000pcs/盘/卷(编带防静电真空包装)

胶体颜色: 无色透明

### 5730产品规格尺寸图

## 5730生产核心技术流程

## 5730防静电真空包装

本产品的品牌是ledpote，型号是5730，尺寸规格是5730，功率是0.5（W），显色指数是80-90，光通量是50-55（lm），正向电压是3.0（V），反向电压是0（V），静电击穿电压（ESD）是5.0（V），额定电流是150（A），芯片品牌是晶元，芯片尺寸是20\*40（mil），荧光粉品牌是英特美，胶水品牌是道康宁，导线材质是金线，支架材质是铜，发光角度是120（°），发光效率是120（lm/W），热阻是5（°/W），最大允许结温是85（°），电压温度系数是80（mV/°C），1000小时常规老化是100（%），6000小时常规老化是98（%），是否通过LM-80测试是是，相关色温是冷白,自然白,正白,暖白（K），封装形式是贴片型，是否通过ROHS认证是是，工作电压是3.0-3.4