

## 六段外控 LED护栏管 inman/银曼

产品名称	六段外控 LED护栏管 inman/银曼
公司名称	中山市古镇银曼照明电器厂
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 66.00 品牌:inman/银曼 型号:YMHLG165050
公司地址	中国 广东 中山市 古镇同兴路3号
联系电话	86 0760 22326699 13824730421

## 产品详情

宝贝详情：

led护栏管颜色—— 定色：红、绿、黄、蓝、紫、青、白等单色显示。 变色：颜色变换单向慢速流动、双向慢速流动、滚动追逐、滚动颜色、多彩追逐、单向快速流动、双向快速流动、两色追逐、两色流动、动态图片效果等50多种变化效果。led护栏管技术参数表—— led灯珠数量：每米规格可装96粒、108粒、144粒led灯珠； 规格种类：ne-sk0-500、ne-sk0-1000、ne-sk0-2000 工作环境温度：-20 -45 工作环境湿度：0-95% 防护等级：ip65-ip68 产品重量：约0.5公斤/米led护栏管控制方式—— 独立控制：ne600控制器，可分为管内控制，外置控制器二种方式；  
与dmx512系列控制器驳接，进行ic编程，变幻模式可达数万种。 输入信号端：五芯公接头-五芯公接头等不同型号接头。 输出信号端：二芯母接头-五芯母接头等不同型号接头。led护栏管电路设计及特点说明—— 特点1——可视性强:根据同心圆理论，led发光经圆形灯的多次折射，视角达180度。 特点2——衰减小：led为固体冷光源，环氧树脂封装，无灯丝发热；额定电压，恒定电流供电，确保led长期工作。 特点3——多色变化：高亮度led光源，色彩鲜丽，色泽纯正无光斑。有红、绿、蓝、黄、白色、双色、七彩渐变、加以控制可实现多色变化。 特点4——安装方便:投射角度大、防尘、防漏电。 特点5——绿色环保:采用电磁兼容设计，不含对环境有害的汞污染。 特点6——寿命特长：采用led光源，低耗能、防水、防尘、防紫外线

本产品的建议零售价是¥ 66.00，品牌是inman/银曼，型号是YMHLG165050，功率是10（W），输入电压是24（V），控制方式是外控，尺寸是50\*50\*1000（mm），灯头规格是防水接头，外壳材质是PC，发光角度是180（度），工作温度是-20-45，寿命是50000（H），防护等级是IP65，LED灯珠颗数是36，分段是6段,8段，LED颗数是36