

德国防震记录仪、函数记录

产品名称	德国防震记录仪、函数记录
公司名称	平测（深圳）科技有限公司
价格	4888.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:函数记录 品牌:PCE
公司地址	深圳市福田区梅花路深华科技工业园1栋5层西5 H5
联系电话	18503089356 13302940887

产品详情

不同的型号配件不同，价格略有差异，如有意向，请在线询价或者致电0755-32978297咨询！

用无线方式监控测量数据并快速读取测量值 – 全新无线数据记录仪 msr145wd 为操作人员提供了如此的操作舒适性。迷你记录仪装备了蓝牙低功耗（ble）功能、杰出的oled图形显示器和用于数据监控与地点相关的可选“msr smartcloud”网络服务。

短程无线技术 ble 在必须对难到达地点进行测量数据监控时提供了特别优势的应用方式，例如监控机器的转动情况或玻璃柜中的气候数据。ble 可确保为用户提供及时和与地点相关的可视化数据。您可以随时在您的智能电话上调用测量值，通过 msr smartcloud 接收警告信息，以及在需要时将来自多个 msr145wd 数据记录仪的数据告知您的团队。

- 蓝牙低功耗（智能蓝牙 4.0）2.4 ghz
- 无线电范围：约 10 m
- 可以与多个 msr145wd 数据记录仪通信
- 警报功能、msr smartcloud 传输
- 免费智能电话应用商店（从 iphone 4s、ipad 3 起，也可用于安卓系统）
- 可应用于带 windows 或 linux 系统的计算机（可购买蓝牙适配器）
- 作为网关的耐用 ble 接收盒

快速读取测量值：msr145wd 含杰出 oled 彩色显示器

无线数据记录仪配备了彩色 oled 显示器，使用紧凑方式显示数据和图形。高品质的显示质量方便您即使在完全黑暗的环境中和任意角度读取测量数值。显示器的打开与关闭使用手动方式进行，可使用 msr 计算机软件对需要的显示数据进行配置。

oled 显示器技术参数

- 高对比度，绚丽的 oled（有机发光二极管）彩色显示器，用于显示数据和图像
- 分辨率：96 x 64 像素
- 显示面积：22.14 mm b x 15.42 mm h
- 快速反应时间：<10 μ s
- 宽广的观察角度 >160

msr145wd 常规技术参数

存储器容量：存储超过 1 000 000 条测量值

按钮：使用按钮可设置标记（标记功能）或启动和停止测量。

led：

蓝色：显示数据记录

红色：警报显示

黄色：充电状态显示

电源：锂聚合物电池 260 mah 或 800 mah

电池充电可通过 usb 接口完成

可选配件：充电站（usb 集线器）可用于 7 部 msr145wd（商品编号 b47002）

接口：usb

计算机软件： 免费的安装、阅读、浏览和在线软件（windows xp/vista/7/8）可用于数据采集和分析。所有量数据既可以在测量期间，也可以在测量结束之后借助 usb 快速传输给计算机。借助集成的时钟（rtc）可将任意四部 msr145wd 数据使用同步时间方式一起添加到一个测量文件中。

运行条件：

温度：-20...+65 °c

理想仓储条件：

温度：+5 °c - +45 °c（电池的理想仓储条件）

湿度：10...95 % 相对湿度，无霜凝

标准：msr145wd 符合欧盟 rohs / weee 法令

本产品的加工定制是是，类型是函数记录，品牌是PCE，型号是MSR145WD，电源是锂聚合物电池260mAh或800mAh/电池充电可通过USB接口完成