德国温湿度计 PCE

产品名称	德国温湿度计 PCE
公司名称	平测（深圳）科技有限公司
价格	1134.00/个
规格参数	品牌:PCE 型号:PCE-THB40 加工定制:是
公司地址	深圳市福田区梅花路深华科技工业园1栋5层西5 H5
联系电话	18503089356 13302940887

产品详情

此数据记录仪记录气温、相对湿度和气压，并将数据保存在sd卡中。

紧凑型设备存储容量大（最大16 gb的sdhc存储卡），主要用于食品工业（百货公司冷藏柜，冷藏运输，仓库）中的长期记录和工业（加热和冷却过程，机器的温度，产品的储存等等）中的测量和记录。

测量时，当前测量值直接显示在lcd显示器上，并存入数据存储器中。这样您不仅可以直接读取测量值，也可以将存储在sd卡中的值在个人电脑或笔记本电脑中以图形方式评估它们的折线图。记录在数据记录器中的值也可以发送到个人电脑中并进行评估（sd卡上的.xls文件）。

您还可以检查表格中列上的异常值，在食品工业中就可以迅速了解，冷链是否中断以及中断了多长时间。

内部实时时钟允许用户对事件进行准确分类。测量时间可自由调节。数据记录仪的电子设备在工业中能防碰撞和不当使用。

- 测量温度、湿度、气压 - 内部实时数据灵活存储　在sd卡中（1—16gb） - 存储的数据直接在sd卡中保存为　excel文件 - 压力单位可选：hpa，mmhg和inhg - 低电量显示 - 大屏lcd显示器 - 测量时间可调 - 操作简单 - 外壳坚固 - 可选的软件包　用于在线传输数据到个人电脑或笔记本电脑中（评估所存储的数据不需要用到任何软件）

技术参数

测量范围温度相对空气湿度气压　　0—+ 50 ° c10—90 %相对湿度10—1100 hpa（mbar）

分辨率温度相对空气湿度气压	0.1 ° c0.1%相对湿度0.1 hpa至1000 hpa（否则1 hpa）
精度温度相对空气湿度气压	±0.8 ° c±4 %相对湿度±2 hpa至1000 hpa，否则±3 hpa
测量时间	5，10，30，60，120，300或600秒或自动（当值变动±° c，±1%相对湿度或±1hpa时，数据自动写入存储器）
数据存储器	通过sd卡灵活存储，1—16 gb（提供2gb sd卡）
环境温度	0—+50 ° c < 90 %相对湿度
工作电源	6 x 1.5 v电池（aaa） / 9 v电源适配器（可选）
产品规格	132 x 80 x 32 mm
重量（包括电池）	285 g

温湿度计-气压计数据记录仪pce-thb 40完全可以通过键盘设置，意思是您可以调整时间、日期还有存储时间间隔。数据以表格形式（.xls文件）保存在sd卡中。下面您可以看到表格评估的截图。由于使用.xls格式进行表格评估以创建一个包含所有参数的表格，可避免使用其他软件。

配货单

1 x温湿度计-气压计数据记录仪 pce-thb 401 x 2 gb sd卡1 x 读卡器

1 x 壁挂式安装包 6 x 电池1 x 产品使用说明书

可选配件

- 软件包

用soft-lut-b02软件可以实时记录测量数据。读取sd卡不需要用到该软件。

- iso校准/认证

实验室校准和iso认证（初次订购时或为重新校准），订购人的姓名和序列号都在数据记录仪的认证书上。此数据记录仪需要两个证书（气压计功能和温湿度计功能）

- 电源

通过电源插头（230v/50hz）为数据记录仪供电，适合用于长时间记录测量值。

附加

- iso认证证书（气压计功能）

- iso认证证书（温湿度计功能）

- 软件包，内含数据线，用于在线传输测量值到个人电脑或笔记本电脑

- 电源适配器

本产品的品牌是PCE，型号是PCE-THB40，加工定制是是，类型是电子式温湿度计，分辨率是0.1°C/0.1%相对湿度/0.1hPa至1000hPa（否则1hPa），尺寸是132x80x32mm（mm），重量是285g（kg），适用范围是温度湿度气压测量与存储，材质是见参数，温度测量范围是0—+50°C（℃），温度测量精度是±0.8°C（℃），温度分辨率是0.1°C（℃），湿度测量精度是±4%相对湿度（RH），湿度分辨率是0.1%相对湿度（RH），温度测量误差是见参数.（℃），湿度测量误差是见参数（RH）