

国开直销 GHGL-1600A/4P低压隔离开关

产品名称	国开直销 GHGL-1600A/4P低压隔离开关
公司名称	乐清市国开电气有限公司
价格	7356.00/个
规格参数	品牌:GOKAI 型号:GHGL-1600A 额定电压:220/380 (V)
公司地址	中国 浙江 温州市 温州龙湾经济开发区国开大厦
联系电话	86 0577 27885657 13646516833

产品详情

hgl系列负荷隔离开关（以下简称开关）是我公司引进欧洲先进技术研制而成，是国内同类产品中理想的更新换代产品。

开关广泛适用于建筑、电力、石油化工及其它行业的配电系统和自动化系统。模块化设计结构，具有灵活多样的组合性，采用玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂制造外壳，有很高的介电性能，防护能力和可靠的操作安全性。操作机构是弹簧蓄能、瞬时释放的加速机构，瞬时接通与分断双断点触头结构。与操作手柄的速度无关，极大提高了各项电气性能与机械性能。多种结构与操作方式，有直接观察触头通断状态的窗口，有柜内、柜外操作，有正面、侧面操作，有板后接线。开关造型美观、新颖、简洁、体积小功能全是同类产品中理想的选择。hgl系列产品已获得3c认证证书。

产品特点:

弹簧蓄能瞬时释放的加速机构实现了快速接通或分断(13.8米/秒)，与操作手柄速度无关，极大提高了熄灭电弧能力。由玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂制造的外壳具有良好的阻燃性能、介电性能、抗碳化性和抗冲击性。并联双断点触头具有自清洁作用。所有触头材料是铜镀银合金，具有两个分离触头面。隔离距离大。在“0”位时，可同时用三把锁锁住手柄，可靠避免误操作。

产品用途:

hgl系列负荷隔离开关主要用于交流50hz，额定电压690v，直流额定电压440v，额定电流至3150a。用于不频繁接通与分断电路及线路的隔离之用。

使用环境:

hgl系列负荷隔离开关在下列条件下能可靠工作：

海拔高度不超过2000米；环境温度不高于40℃，不低于-5℃，相对湿度不大于95%；无爆炸危险介质环境；无雨雪侵袭环境；注：若预期使用于周围空气温度高于+40℃或低于-5℃~-45℃的条件下，用户应向制造厂说明。

hgl系列负荷隔离开关从63a~3150a分7个规格是模块化设计基础型，具有三极、四极（三极+可通断中性极），主要用于电路的接通与分断或电气隔离，1000a以上只做电气隔离。正面设有标记窗口指示触头通断状态。根据需要可提供后面观察窗口，直接观察触头通断状态，窗口样式见hgl-160a~1600a/h柜后操作负荷隔离开关。可配装两组辅助触点。可配制电缆绝缘罩。

本产品的品牌是GOKAI，型号是GHGL-1600A，额定电压是220/380（V），额定电流是1600A（A），极数是4级，峰值耐受电流是1600A（A），额定绝缘电压是690，额定频率是50（HZ），机械寿命是200000，电气寿命是100000，额定短路接通能力是2000，额定短路耐受电流是6300A，产品认证是CCC